Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:17

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-ips-routerups-15-poe-15w-8800mah-p-24388.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY IPS RouterUPS-15-PoE 15W 8800mAh

Cena	**154,99 zł**
Numer katalogowy	**46759**
Kod producenta	**RouterUPS-15-PoE**
Kod EAN	**5902135125915**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY IPS RouterUPS-15-PoE 15W 8800mAh

Model: RouterUPS-15-PoE

Mini zasilacz awaryjny IPS RouterUPS-15-PoE 15W 8800mAh - najważniejsze cechy:

- **Uniwersalne napięcie wyjściowe** dostosowane do dostępnych na rynku modeli routerów (wartość napięcia wybierana przełącznikiem)
- **Zerowy czas przełączania**
- Estetyczna obudowa
- Zasilanie 230VAC
- **Port USB** do ładowania urządzenia mobilnego
- Samoczynne ładowanie akumulatora wewnętrznego
- Opcja **PoE**

Mini zasilacz awaryjny IPS RouterUPS-15-PoE 15W 8800mAh - przeznaczenie i zastosowanie:

Zasilacz RouterUPS-15-Poe polecany i dedykowany jest do zasilania urządzeń takich jak:

- **routery WIFI**
- **switche**
- **kamery i rejestratory IP**

Mini zasilacz awaryjny IPS RouterUPS-15-PoE 15W 8800mAh - opis i charakterystyka urządzenia zasilającego:

- Mini zasilacz awaryjny IPS RouterUPS-15-PoE 15W 8800mAh to **profesjonalny system zasilania awaryjnego**, idealny w sytuacjach nagłego braku zasilania.
- Dzięki jego niewielkim rozmiarom można go z łatwością zabrać ze sobą wszędzie, zapewniając ciągłość zasilania w różnych miejscach.
- Urządzenie posiada **dwa niezależne wyjścia**: jedno o napięciu 9/12VDC oraz drugie o napięciu 15/24V, z możliwością przełączania między wartościami 9V/12V a 15V/24V. Zasilacz awaryjny posiada także port USB (5VDC), umożliwiając tym samym jednoczesne podłączenie trzech urządzeń.
- RouterUPS-15-POE umożliwia zasilanie urządzeń poprzez **wyjście PoE**, co stanowi dodatkowy atut w przypadku wielu zastosowań. **Wskaźniki naładowania** (25%, 50%, 75% oraz 100%) pozwalają na monitorowanie poziomu naładowania baterii w każdym momencie.
- Dzięki dużej pojemności wbudowanego akumulatora litowo-jonowego (**8800mAh**), zasilacz zapewnia długi czas podtrzymania. Przeprowadzone testy pokazały, że przy pełnym naładowaniu czas podtrzymania dla urządzenia o parametrach 5VDC, 1A, 5W wyniósł imponujące 268 minut, natomiast dla urządzenia o parametrach 12VDC, 1A, 12W - 103 minuty.

Mini zasilacz awaryjny IPS RouterUPS-15-PoE 15W 8800mAh - specyfikacja i dane techniczne:

- Moc wyjściowa: 15W
- Napięcie wejściowe: znamionowe - 230VAC, zakres napięcia wejściowego - 100VAC – 240VAC
- Częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60Hz ± 10% (auto selekcja)
- Przewód zasilający: II klasa ochronności
- Napięcie wyjściowe: do wyboru jedno z 9V/1,33A max 12V/1,25A max oraz do wyboru jeden z PoE: 15V/1A max, 24V/0,62A max
- Ilość gniazd wyjściowych: 2
- Typ gniazd wyjściowych: 2,1×5,5mm (1szt) RJ24 (1 para)
- Port USB: 5V/1A
- Typ akumulatorów: litowo-jonowy
- Pojemność: 8800mAh
- Waga netto/brutto (kg): 0,4 kg
- Wymiary szer./gł./wys. (mm): 159 x 104 x 28 mm
- Przycisk resetu: tak
- Wilgotność względna w czasie pracy: 20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)
- SYGNALIZACJA LED: Ciągły ZIELONY – praca w trybie sieciowym AC, ciągły CZERWONY – praca w trybie buforowym z akumulatora
- Zawartość zestawu: zasilacz awaryjny RouterUPS-15-PoE z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym 8800 mAh, przewód zasilający, przewód wyjściowy DC, instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o., Handlowa 13, Zabrze, Polska, email: power@mplpower.pl