Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-ips-routerups-30-30w-8800mah-p-24378.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY IPS RouterUPS-30 30W 8800mAh

Cena	**159,99 zł**
Numer katalogowy	**46760**
Kod producenta	**RouterUPS-30**
Kod EAN	**5902135132975**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY IPS RouterUPS-30 30W 8800mAh

Model: RouterUPS-30

Mini zasilacz awaryjny UPS IPS RouterUPS-30 30W 8800mAh - najważniejsze cechy:

- **Uniwersalne napięcie wyjściowe** dostosowane do aktualnie dostępnych na rynku modeli routerów (wartość napięcia wybierana **przełącznikiem**)
- **Zerowy czas przełączania**
- Estetyczna obudowa niewielkich rozmiarów
- Zasilanie **230VAC**
- **Port USB** do ładowania urządzenia mobilnego
- Samoczynne ładowanie akumulatora wewnętrznego

Mini zasilacz awaryjny UPS IPS RouterUPS-30 30W 8800mAh - przeznaczenie urządzenia:

Mini zasilacz awaryjny UPS IPS RouterUPS-30 30W 8800mAh dedykowany jest do zasilania urządzeń takich jak:

- routery WiFi
- **kamery i rejestratory IP** (systemy CCTV)
- smartfony
- tablety
- bezprzewodowe konsole do gier
- aparaty fotograficzne
- wiatraki bezprzewodowe
- pozostałe urządzenia o napięciu zasilania **5VDC**, **9VDC** lub **12VDC**

Mini zasilacz awaryjny UPS IPS RouterUPS-30 30W 8800mAh - opis i charakterystyka

urządzenia zasilającego:

- Zasilacz awaryjny IPS RouterUPS-30 30W to **zaawansowany system zasilania** zaprojektowany specjalnie dla potrzeb użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego źródła zasilania w sytuacjach nagłego braku prądu.
- Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, co sprawia, że jest niezwykle praktyczne i mobilne. Dzięki temu możemy zabrać je ze sobą wszędzie, zapewniając sobie ciągłość zasilania nawet w podróży.
- Zasilacz IPS RouterUPS-30 jest wyposażony w **dwa niezależne wyjścia**: 5VDC oraz 9/12VDC, które można swobodnie przełączać między wartościami 9V i 12V. Dodatkowo znajduje się w nim także **port USB** (5VDC), co umożliwia jednoczesne podłączenie do zasilacza trzech urządzeń. Czyni go to wszechstronnym narzędziem w zasilaniu różnorodnych urządzeń elektronicznych.
- **Przydatne wskaźniki naładowania** (25%, 50%, 75% oraz 100%) pozwalają użytkownikowi na bieżąco monitorować poziom naładowania zasilacza, co zwiększa jego funkcjonalność.

Mini zasilacz awaryjny UPS IPS RouterUPS-30 30W 8800mAh - specyfikacja i dane techniczne urządzenia:

- Moc wyjściowa: 30W
- Zakres napięcia wejściowego: 100VAC – 240VAC
- Prąd wyjściowy: dla wyjścia 5VDC - max. 2A; dla wyjścia 9VDC - max. 2A; dla wyjścia 12VDC - max. 2A; dla portu USB - max. 2A
- Ilość gniazd wyjściowych: 2 x 2.5/5.5mm (5VDC oraz 9/12VDC)
- Ilość portów USB: 1 x 5VDC
- Pojemność akumulatora - 8800mAh
- Wymiary urządzenia: 160x105x28mm (dł x szer x wys)
- Waga: 0,4kg
- Zakres wilgotności pracy urządzenia: 20 ÷ 90%
- Temperatura pracy urządzenia: 0°C ÷ 40°C
- Zawartość zestawu: zasilacz awaryjny RouterUPS-30 z wbudowanymi akumulatorami litowo-jonowymi (4x 2200mAh), przewód zasilający, przewód wyjściowy DC (rozdzielacz z dwoma wtykami 2.5/5.5mm), instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o., Handlowa 13, Zabrze, Polska, email: power@mplpower.pl