Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfd-600-apfc-fr-p-32525.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFD 600 APFC FR

Cena	**369,99 zł**
Numer katalogowy	**8253**
Kod producenta	**VFD 600 APFC FR**
Kod EAN	**4260074976212**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12V/5Ah**
Czas przełączania	**2-8ms**
Zimny start	**Nie**
Moc rzeczywista	**300 W**
Architektura UPS	**Off-line**
Rodzaj obudowy	**Desktop**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFD 600 APFC FR

Model: VFD 600 APFC FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: Modyfikowana sinusoida
- Funkcja zimnego startu
- Moc 300 W
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

SPECYFIKACJA

- **Moc pozorna**: 600,00 VA
- **Moc**: 300,00 W
- **Napięcie wejściowe**: 230,00 VAC
- **Zakres napięcia wejściowego**: 170,00 - 280,00 VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 50,00 - 60,00 Hz

- **Napięcie wyjściowe**: 230,00 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego**: +/- 10 %
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej**: +/-1 Hz
- **Gniazda wyjściowe**: 230V PL (10A)x2
- **Postać fali**: Modyfikowana sinusoida
- **Typ baterii**: 12V/5 Ah
- **Liczba baterii**: 1,00
- **Czas ładowania baterii**: 10,00 H
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Tak
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0,00 - 40,00 C
- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 0,00 - 85,00 %
- **Maksymalny czas przełączania**: 2-8 ms
- **Złącze**: 12V/7 Ah
- **Kolor**: Czarny
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Win. 98Win. 2000Win. XPWin. VistaWin. 7Win. 8MACLinuxFreeBSDSolaris
- **Długość**: 320,00 mm
- **Szerokość**: 125,00 mm
- **Wysokość**: 86,00 mm

CHARAKTERYSTYKA

- 600VA Off-Line Ups
- Rozwiązanie dla zasilaczy z APFC (zasilacze komputerowe)
- 4 gniazda z awaryjnym zasilaniem z baterii
- 6x gniazd z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (dwa bez zasilania awaryjnego przewidziane pod drukarki laserowe, skanery czy lampkę)
- Wskaźnik LED, zimny start, funkcja Green Power
- Automatyczny restart po odzyskaniu prądu przemiennego
- Technologia wysokiej częstotliwości
- Szybka instalacja & łatwa obsługa
- Łatwa dla użytkownika wymiana baterii
- Auto restart po podłączeniu do prądu
- Gniazdo przeciwprzepięciowe RJ11/RJ45 do podłączenia modemu/routera
- Funkcja oszczędzania energii

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de