Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:14

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1000-r1u-p-32330.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 R1U

Cena	**1 539,00 zł**
Numer katalogowy	**3556**
Kod producenta	**VFI 1000 R1U**
Kod EAN	**4260074977165**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**4 szt.**
Typ baterii	**6V / 9A**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**800 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**1000 VA**
Rodzaj obudowy	**Rack**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 R1U

Model: VFI 1000 R1U

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Moc 1000VA / 800W
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Pełna fala sinusoidalna na wyjściu urządzenia
- Oprogramowanie monitorujące prace UPS-a
- Obudowa rack 1U
- Współczynnik mocy 0.9

PRZEZNACZENIE

PowerWalker VFI 1000R/1U został wykonany w technologii on-line (podwójna konwersja); jest to wyjątkowo smukły UPS przeznaczony do montażu w szafie rack 19, który zajmuje jedynie 1U (44mm wysokości). Dzięki temu znajdzie zastosowanie w szafach serwerowych, gdzie zajmowane miejsce jest jednym z podstawowych parametrów. Łatwa obsługa za pomocą jedne przycisku, oraz pełna konfiguracja za pomocą portu USB za pomocą dołączonego oprogramowania ViewPower. VFI 1000R/1U jest to idealne rozwiązanie do małych i średnich instalacji. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowy UPS-a o moduł SNMP do komunikacji do sieci LAN.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Maksymalny czas przełączania**: 0,00 ms
- **Długość**: 477,00 mm
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu**: 11,00 min
- **Moc pozorna**: 1 000,00 VA
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0,00 - 40,00 °C
- **Napięcie baterii**: 6,00 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 40,00 - 70,00 Hz
- **Pojemność baterii**: 9,00 Ah
- **Liczba baterii**: 4,00
- **Szerokość**: 438,00 mm
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu**: 3,50 min
- **Napięcie wejściowe**: 230,00 VAC
- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 20,00 - 90,00 %
- **Waga baterii**: 1,46 kg
- **Moc**: 800,00 W
- **Poziom hałasu**: 50,00 dB
- **Częstotliwość wyjściowa**: 50,00 Hz
- **Liczba gniazd rozszerzeń**: 1,00
- **Napięcie wyjściowe**: 230,00 V
- **Czas ładowania baterii**: 4,00 H
- **Wysokość**: 44,00 mm
- **Zakres napięcia wejściowego**: 110,00 - 300,00 VAC
- **Postać fali**: Sinusoida
- **Awaryjne wyłączenie (EPO)**: Tak
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej**: +/- 0,1 Hz
- **Gniazdo rozszerzeń**: Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego**: +/- 5 %
- **Oprogramowanie**: ViewPower
- **Gniazda wyjściowe**: Tak
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Czarny
- **Awaryjne wyłączenie (EPO)**: Tak
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej**: Sinusoida Hz
- **Gniazdo rozszerzeń**: Tak
- **Kolor**: Czarny
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Tak
- **Złącza**: USB 2.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Win. 98, USB 2.0
- **Gniazda wyjściowe**: IEC C13 (10A)x3

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de