Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:54

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1000-tgb-p-30875.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 TGB

Cena	**1 249,00 zł**
Numer katalogowy	**20611**
Kod producenta	**VFI 1000 TGB**
Kod EAN	**4260074979756**
Typ baterii	**12V/9A**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**900 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**1000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**2 szt.**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 TGB

Model: VFI 1000 TGB

Najważniejsze cechy

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł baterii

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 1000 TGB został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach.UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

- **Moc pozorna**: 1000 VA
- **Moc**: 900 W
- **Liczba baterii**: 2
- **Napięcie baterii**: 12 V
- **Czas ładowania baterii**: 4 H
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu**: 3.7 min
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu**: 10.5 min
- **Czas transferu**: 0 - 0 ms
- **Częstotliwość wyjściowa 50**: Hz
- **Długość**: 356 mm
- **Gniazda wyjściowe**: IEC C13 (10A)x4
- **Gniazdo rozszerzeń**: Tak
- **Kolor**: Czarny
- **Liczba gniazd rozszerzeń**: 1
- **Maksymalny czas przełączania**: 0 ms
- **Napięcie wejściowe**: 230 V
- **Napięcie wyjściowe**: 230 V
- **Oprogramowanie**: WinPower
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)**: Sinusoida
- **Regulacja częstotliwości wejściowej**: +/- 0,05 Hz
- **Szerokość**: 144 mm
- **Waga baterii**: 6.18 kg
- **Wysokość**: 229 mm
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 40 - 70 Hz
- **Zakres napięcia wejściowego**: 110 - 290 V
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 20 - 90 %
- **Pojemność baterii**: 9 Ah
- **Funkcje**: Awaryjne wyłączenie (EPO)
- **Poziom hałasu**: 45 dB
- **Zabezpieczenia**: Przeciwprzepięciowe

Obsługiwane systemy operacyjne

- Win. 98
- Win. 2000
- Win. XP
- Win. Vista
- Win. 7
- Linux
- MAC
- FreeBSD
- Solaris
- Win. 8

Złącza

- USB 2.0
- RS-232

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de