

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1000-tgb-p-30875.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 TGB

Cena	1 249,00 zł
Numer katalogowy	20611
Kod producenta	VFI 1000 TGB
Kod EAN	4260074979756
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	2 szt.
Typ baterii	12V/9A
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	900 W
Architektura UPS	On-Line
Moc pozorna	1000 VA
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 TGB

Model: VFI 1000 TGB

Najważniejsze cechy

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł baterii

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 1000 TGB został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

-
- **Moc pozorna:** 1000 VA
 - **Moc:** 900 W
 - **Liczba baterii:** 2
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Czas ładowania baterii:** 4 H
 - **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 3.7 min
 - **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 10.5 min
 - **Czas transferu:** 0 - 0 ms
 - **Częstotliwość wyjściowa 50:** Hz
 - **Długość:** 356 mm
 - **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
 - **Kolor:** Czarny
 - **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
 - **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
 - **Napięcie wejściowe:** 230 V
 - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
 - **Oprogramowanie:** WinPower
 - **Postać fali (podczas pracy na baterii):** Sinusoida
 - **Regulacja częstotliwości wejściowej:** +/- 0,05 Hz
 - **Szerokość:** 144 mm
 - **Waga baterii:** 6.18 kg
 - **Wysokość:** 229 mm
 - **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 290 V
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20 - 90 %
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Funkcje:** Awaryjne wyłączenie (EPO)
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Zabezpieczenia:** Przeciwprzepięciowe

Obsługiwane systemy operacyjne

- Win. 98
- Win. 2000
- Win. XP
- Win. Vista
- Win. 7
- Linux
- MAC
- FreeBSD
- Solaris
- Win. 8

Złącza

- USB 2.0
- RS-232

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de