Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:15

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1500-cg-pf1-p-31574.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1500 CG PF1

Cena	**2 249,00 zł**
Numer katalogowy	**14884**
Kod producenta	**VFI 1500 CG PF1**
Kod EAN	**4260074979923**
Typ baterii	**12 V / 9 Ah**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1500 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**1500 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**3 szt.**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1500 CG PF1

Model: VFI 1500 CG PF1

Najważniejsze cechy

- Moc: 1500kVA/1500W
- Wykonany w technologii On-Line
- Power factor wyjściowy 1.0
- Obudowa: Tower
- Postać fali: Sinusoida
- W zestawie oprogramowanie monitorujące.

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 1500 CG PF1 został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. Najważniejszą cechą wyróżniającą model VFI 1500 CG PF1 jest wysoki współczynniki Power Faktor na poziomie 1.0 (PF = 1.0),

czyli wysoki stosunek mocy czynnej do mocy pozornej. Pozwala to na skuteczniejsze wykorzystanie zasilacza, gdyż są one zaprojektowane dla wymagających użytkowników, do pracy z profesjonalnymi urządzeniami. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

- **Wysokość**: 221 mm
- **Czas transferu**: 0 - 0 ms
- **Długość**: 397 mm
- **Zakres napięcia wejściowego**: 110 - 300 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 40 - 70 Hz
- **Napięcie wejściowe**: 230 V
- **Moc pozorna**: 1500 VA
- **Moc**: 1500 W
- **Napięcie wyjściowe**: 230 V
- **Liczba baterii**: 3
- **Pojemność baterii**: 9 Ah
- **Napięcie baterii**: 36 V
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu**: 10.3 min
- **Waga baterii**: 7.5 kg
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0 - 40 °C
- **Częstotliwość wyjściowa**: 50 Hz
- **Czas ładowania baterii**: 3 H
- **Szerokość**: 145 mm
- **Liczba gniazd rozszerzeń**: 1
- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 0 - 95 %
- **Maksymalny czas przełączania**: 0 ms
- **Poziom hałasu**: 50 dB
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu**: 2.96 min
- **Regulacja napięcia wyjściowego**: +/- 1 %
- **Regulacja częstotliwości wejściowej**: +/- 0,05 Hz
- **Gniazda wyjściowe**: IEC C13 (10A)x4
- **Postać fali**: Sinusoida
- **Gniazdo rozszerzeń**: Tak
- **Awaryjne wyłączenie (EPO)**: Tak
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Tak
- **Kontrola wentylacji**: Nie
- **Złącza**: USB 2.0, RS-232
- **Oprogramowanie**: ViewPower
- **Kolor**: Czarny
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, Win. 95, Win. 98 SE, FreeBSD, Solaris, DOS, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de