

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1500-cg-pf1-p-31574.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1500 CG PF1

Cena	2 249,00 zł
Numer katalogowy	14884
Kod producenta	VFI 1500 CG PF1
Kod EAN	4260074979923
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	3 szt.
Typ baterii	12 V / 9 Ah
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	1500 W
Architektura UPS	On-Line
Moc pozorna	1500 VA
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1500 CG PF1

Model: VFI 1500 CG PF1

Najważniejsze cechy

- Moc: 1500kVA/1500W
- Wykonany w technologii On-Line
- Power factor wyjściowy 1.0
- Obudowa: Tower
- Postać fali: Sinusoida
- W zestawie oprogramowanie monitorujące.

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 1500 CG PF1 został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. Najważniejszą cechą wyróżniającą model VFI 1500 CG PF1 jest wysoki współczynnik Power Faktor na poziomie 1.0 (PF = 1.0),

czyli wysoki stosunek mocy czynnej do mocy pozornej. Pozwala to na skuteczniejsze wykorzystanie zasilacza, gdyż są one zaprojektowane dla wymagających użytkowników, do pracy z profesjonalnymi urządzeniami. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

- **Wysokość:** 221 mm
- **Czas transferu:** 0 - 0 ms
- **Długość:** 397 mm
- **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 300 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
- **Napięcie wejściowe:** 230 V
- **Moc pozorna:** 1500 VA
- **Moc:** 1500 W
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Liczba baterii:** 3
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 36 V
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 10.3 min
- **Waga baterii:** 7.5 kg
- **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Czas ładowania baterii:** 3 h
- **Szerokość:** 145 mm
- **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
- **Zalecana wilgotność otoczenia:** 0 - 95 %
- **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 2.96 min
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** +/- 1 %
- **Regulacja częstotliwości wejściowej:** +/- 0,05 Hz
- **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
- **Postać fali:** Sinusoida
- **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Tak
- **Kontrola wentylacji:** Nie
- **Złącza:** USB 2.0, RS-232
- **Oprogramowanie:** ViewPower
- **Kolor:** Czarny
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, Win. 95, Win. 98 SE, FreeBSD, Solaris, DOS, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de