Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-2000-crm-lcd-p-32290.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 CRM LCD

Cena	**2 419,00 zł**
Numer katalogowy	**2580**
Kod producenta	**VFI 2000 CRM LCD**
Kod EAN	**4260074977189**
Alternatywny tytuł Ceneo 2	**UPS POWER WALKER VFI 2000 CRM ON-LINE 2000VA 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, RACK19''/TOWER**
Alternatywny tytuł Ceneo 1	**UPS PowerWalker VFI 2000 CRM LCD ON-LINE, 2000VA, 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 CRM LCD

Model: VFI 2000 CRM LCD

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Technologia: On-Line
- Moc: 2000kVA 1600W
- Postać fali: Sinusoida
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Współczynnik mocy 0.8

PRZEZNACZENIE

UPS PowerWalker VFI 2000 CRM został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

CHARAKTERYSTYKA

- Wykonany w technologii On-Line
- Power factor wyjściowy0.8

- Szeroki zakres napięcia wejściowego 110-300V
- Inteligenta ładowarka baterii wydłuża ich żywotność
- Obudowa Rack/Tower
- Wejściowy Power factor 0.99
- W zestawie oprogramowanie monitorujące.
- Tryb pracy ECO
- Port do komunikacji z UPS-em : USB i RS-232
- Wsparcie dla generatorów prądotwórczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 20,00 - 90,00 %
- **Długość**: 410,00 mm
- **Poziom hałasu**: 50,00 dB
- **Napięcie baterii**: 12,00 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: - Hz
- **Czas ładowania baterii**: 4,00 H
- **Napięcie wejściowe**: 230,00 VAC
- **Maksymalny czas przełączania**: 0,00 ms
- **Szerokość**: 438,00 mm
- **Moc**: 1 600,00 W
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0,00 - 40,00 °C
- **Częstotliwość wyjściowa**: 50,00 Hz
- **Napięcie wyjściowe**: 230,00 V
- **Liczba gniazd rozszerzeń**: 1,00
- **Zakres napięcia wejściowego**: - VAC
- **Pojemność baterii**: 9,00 Ah
- **Liczba baterii**: 4,00
- **Wysokość**: 88,00 mm
- **Moc pozorna**: 2 000,00 VA
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej**: Sinusoida Hz
- **Gniazdo rozszerzeń**: Tak
- **Kolor**: Czarny
- **Oprogramowanie**: ViewPower
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Tak
- **Postać fali**: Sinusoida
- **Awaryjne wyłączenie (EPO)**: Tak
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Czarny
- **Awaryjne wyłączenie (EPO)**: Tak
- **Złącza USB**: 2.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Win. 98, USB 2.0, RS-232
- **Gniazda wyjściowe**: Tak, IEC C13 (10A)x4

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de