

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-2000-ict-iot-pf1-p-29418.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 ICT IOT PF1

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Cena | 2 973,53 zł |
| Numer katalogowy | 29501 |
| Kod producenta | VFI 2000 ICT IOT PF1 |
| Kod EAN | 4260074982855 |
| Typ baterii | 12V/7Ah |
| Zimny start | Tak |
| Moc rzeczywista | 2000 W |
| Architektura UPS | On-Line |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Rodzaj obudowy | Tower |
| Liczba faz na wejściu | 1/1 |
| Postać fali | Sinus |
| Ilość baterii | 6 szt. |

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 ICT IOT PF1

Model: VFI 2000 ICT IOT PF1

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wysoki współczynnik mocy PF = 1.0
- UPS pracujący w trybie **On-Line**
- Moc pozorna 2000VA
- Moc czynna 2000W
- Bateria 6x 7Ah/12V
- 8 gniazd typu IEC 13
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Integracji z systemami IoT poprzez Chmurę Microsoft Azure oraz dedykowaną aplikację mobilną
- Wyświetlacz LCD informujący o stanie UPS

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania
Moc

VFI
2000 W

| | |
|--|-------------------------------------|
| Moc pozorna | 2000 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 0.97% |
| Typ obudowy | Tower |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 6 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Złącza | C20 HDMI RJ-45 RS-232 USB 2.0 Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 - 70 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,2 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Napięcie baterii | 12V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 5 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 Windows 7 Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 45 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Długość | 428 mm |
| Szerokość | 192 mm |
| Wysokość | 318 mm |
| Waga | 26 kg |

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de