Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-2000-tgb-p-30877.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 TGB

Cena	**1 979,00 zł**
Numer katalogowy	**18316**
Kod producenta	**VFI 2000 TGB**
Kod EAN	**4260074979763**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**4 szt.**
Typ baterii	**12 V / 9 Ah**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**2000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 TGB

Model: VFI 2000 TGB

Najważniejsze cechy

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł baterii

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 2000 TGB został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach.

UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Moc:** 1800 W
- **Liczba baterii:** 4
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii:** 4 H
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Długość:** 399 mm
- **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
- **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
- **Kolor:** Czarny
- **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
- **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
- **Napięcie wejściowe:** 230 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Oprogramowanie:** WinPower
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Postać fali (podczas pracy na baterii):** Sinusoida
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Szerokość:** 190 mm
- **Wysokość:** 328 mm
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
- **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 290 V
- **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20 - 90 %
- **Funkcje Awaryjne wyłączenie:** (EPO)
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 11 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 3.8 min
- **Regulacja częstotliwości wejściowej:** +/- 0,05 Hz
- **Waga baterii:** 6.18 kg
- **Czas transferu:** 0 - 0 ms
- **Zabezpieczenia:** Przeciwprzepięciowe

Obsługiwane systemy operacyjne

- Win. 98
- Win. 2000
- Win. XP
- Win. Vista
- Win. 7
- Linux
- MAC
- FreeBSD
- Solaris
- Win. 8

Złącza

- USB 2.0
- RS-232

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de