

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-crm-lcd-p-32288.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 CRM LCD



Cena	3 489,00 zł
Numer katalogowy	2751
Kod producenta	VFI 3000 CRM LCD
Kod EAN	4260074977196
Alternatywny tytuł Ceneo 2	UPS PowerWalker VFI 3000 CRM ON-LINE 3000VA 4X IEC
Alternatywny tytuł Ceneo 1	UPS PowerWalker VFI 3000 CRM ON-LINE 3000VA 4X IEC + TERMINAL OUT USB/RS-232, LCD RACK 19" TOWER

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 CRM LCD

Model: VFI 3000 CRM LCD

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Technologia: On-Line
- Moc: 3000kVA 2400W
- Postać fali: Sinusoida
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Współczynnik mocy 0.8

PRZEZNACZENIE

UPS PowerWalker VFI 3000 CRM został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

CHARAKTERYSTYKA

- Wykonany w technologii On-Line
- Power factor wyjściowy 0.8
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 110-300V

- Inteligentna ładowarka baterii wydłuża ich żywotność
- Obudowa Rack/Tower
- Wejściowy Power factor 0.99
- W zestawie oprogramowanie monitorujące.
- Tryb pracy ECO
- Port do komunikacji z UPS-em : USB i RS-232
- Wsparcie dla generatorów prądotwórczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Topologia UPS	On-line (VFI)
Moc	2400 W
Moc pozorna	3000 VA
PowerFactor	0.8
Sprawność urządzenia	0.9
Typ obudowy	Rack
	Tower
Liczba gniazd	5
Typ gniazda	IEC C13
	Terminal IN/OUT
Liczba baterii	6
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Złącza	RS-232
	USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie szeregu baterii	72 V
Wymagane napięcie bateryjne	6x 12V
Czas ładowania baterii	9 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	13 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	4.5 min
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	110 - 300 V
Zakres częstotliwości wejściowej	40 - 70 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,3 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	200 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1 %
Maksymalny czas przełączania	0 ms
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Czas transferu AC/DC	0 - 4 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zabezpieczenia	Przeciwpzepięciowe
Poziom hałasu	50 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98
	Windows 2000
	Windows XP
	Windows Vista
	Windows 7
	Linux
	MAC
	FreeBSD
	Solaris
	Windows 8
	Windows Vista 64bit
	Windows 7 64bit
	Windows 8 64bit
	Windows 10
	Windows 10 64bit
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	2 U

Minimalna głębokość szafy 19"	800
Długość	630 mm
Szerokość	438 mm
Wysokość	88 mm
Waga	29.3 kg
Waga baterii	13.8 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi Kabel USB Kabel zasilający Pionowy nóżki dla UPS Uchwyty rack

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de