

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-crs-p-31632.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 CRS



Cena	2 149,00 zł
Numer katalogowy	14828
Kod producenta	VFI 3000 CRS
Kod EAN	4260074978285
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Typ baterii	N/D
Zimny start	Nie
Moc rzeczywista	2400 W
Architektura UPS	On-Line
Moc pozorna	3000 VA
Rodzaj obudowy	Rack / Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 CRS

Model: VFI 3000 CRS

Specyfikacja techniczna

- **DANE OGÓLNE:**
- **Typ:** Online
- **Moc:** 3000VA / 2400W
- **Współczynnik Mocy:** 0.80
- **INPUT:**
- **Zakres Napięcia Wejściowego:** 110-300 VAC at 50% load 160-280 VAC at 100% load
- **Input PF:** ≥ 0.99 at full load
- **Zakres Częstotliwości:** 40Hz - 70Hz (self-adaptive to 50/60Hz)
- **Frequency (Synchronized Range):** 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz
- **OUTPUT:**
- **Nominalne Napięcie Wyjściowe:** 200/208/220/230/240 VAC
- **Napięcie Sinusoidalne:** Tak
- **THDv:** $\leq 3\%$ Full Linear Load; $\leq 6\%$ Non-Linear Load
- **Regulacja Napięcia (Tryb Bat.):** $\pm 1\%$
- **Frequency (Battery Mode):** $\pm 0,3\text{Hz}$
- **DANE TECHNICZNE:**
- **Load Crest Ratio:** 3:1
- **Transfer Time [AC to Battery]:** 0ms

-
- **Transfer Time [Inverter to Bypass]:** 4ms
 - **Generator support:** Tak
 - **Overload Capacity:** N/A
 - **External Battery Connection:** Tak
 - **Charger:** 6A
 - **LCD Indicators:** UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge Timer, fault conditions
 - **WYDAJNOŚĆ:**
 - **LINE mode full Load:** 90.0%
 - **BATTERY mode full Load:** 88.0%
 - **BATERIE I CZAS PODTRZYMANIA:**
 - **Baterie:** Designed to work with external batteries. Batteries are not included
 - **DC Voltage:** 6 x 12V
 - **KOMUNIKACJA I WYJŚCIA:**
 - **IEC C13 Outlet:** 4
 - **Terminal Output:** 1
 - **Input:** C20
 - **Oprogramowanie:** ViewPower
 - **USB port:** Tak
 - **RS-232 Port:** Tak
 - **Extension Slot:** Tak, 1
 - **ŚRODOWISKO:**
 - **Poziom hałas:** < 50dB
 - **Temperatura:** 0°C – 40°C
 - **Wilgotność:** 20% - 90% RH (non-condensing)
 - **LOGISTYKA:**
 - **IEC 62040-3 classification:** VFI-SS-111
 - **Package Content:** UPS, Manual, Software CD, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, Anen to M6 Battery Cable, Tower Holder, Rack Ears
 - **Manual Languages:** EN/DE/PL
 - **EAN:** 4260074978285
 - **Szerokość:** 438 mm
 - **Wysokość:** 88 mm
 - **Głębokość:** 410 mm
 - **Waga:** 14.2 kg
 - **Giftbox - Szerokość:** 600 mm
 - **Giftbox - Wysokość:** 240 mm
 - **Giftbox - Głębokość:** 760 mm
 - **Pcs. per box:** 1
 - **Pcs. per layer:** 2
 - **Pcs. per pal:** 8

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 3000 CRS został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. Najważniejszą cechą wyróżniającą model VFI 3000 CRS jest działanie z zewnętrznymi bateriami. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de