Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-crs-p-31632.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 CRS

Cena	**2 149,00 zł**
Numer katalogowy	**14828**
Kod producenta	**VFI 3000 CRS**
Kod EAN	**4260074978285**
Typ baterii	**N/D**
Zimny start	**Nie**
Moc rzeczywista	**2400 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**3000 VA**
Rodzaj obudowy	**Rack / Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 CRS

Model: VFI 3000 CRS

Specyfikacja techniczna

- **DANE OGÓLNE**:
- **Typ**: Online
- **Moc**: 3000VA / 2400W
- **Współczynnik Mocy**: 0.80
- **INPUT**:
- **Zakres Napięcia Wejściowego**: 110-300 VAC at 50% load 160-280 VAC at 100% load
- **Input PF**: ≥ 0.99 at full load
- **Zakres Częstotliwości**: 40Hz - 70Hz (self-adaptive to 50/60Hz)
- **Frequency (Synchronized Range)**: 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz
- **OUTPUT**:
- **Nominalne Napięcie Wyjściowe**: 200/208/220/230/240 VAC
- **Napięcie Sinusoidalne**: Tak
- **THDv**: ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load
- **Regulacja Napięcia (Tryb Bat.)**: ±1%
- **Frequency (Battery Mode)**: ±0,3Hz
- **DANE TECHNICZNE**:
- **Load Crest Ratio**: 3:1
- **Transfer Time [AC to Battery]**: 0ms

- **Transfer Time [Inverter to Bypass]**: 4ms
- **Generator support**: Tak
- **Overload Capacity**: N/A
- **External Battery Connection**: Tak
- **Charger**: 6A
- **LCD Indicators**: UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge Timer, fault conditions
- **WYDAJNOŚĆ**:
- **LINE mode full Load**: 90.0%
- **BATTERY mode full Load**: 88.0%
- **BATERIE I CZAS PODTRZYMANIA**:
- **Baterie**: Designed to work with external batteries. Batteries are not included
- **DC Voltage**: 6 x 12V
- **KOMUNIKACJA I WYJŚCIA**:
- **IEC C13 Outlet**: 4
- **Terminal Output**: 1
- **Input**: C20
- **Oprogramowanie**: ViewPower
- **USB port**: Tak
- **RS-232 Port**: Tak
- **Extension Slot**: Tak, 1
- **ŚRODOWISKO**:
- **Poziom hałasu**: < 50dB
- **Temperatura**: 0°C – 40°C
- **Wilgotność**: 20% - 90% RH (non-condensing)
- **LOGISTYKA**:
- **IEC 62040-3 classification**: VFI-SS-111
- **Package Content**: UPS, Manual, Software CD, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, Anen to M6 Battery Cable, Tower Holder, Rack Ears
- **Manual Languages**: EN/DE/PL
- **EAN**: 4260074978285
- **Szerokość**: 438 mm
- **Wysokość**: 88 mm
- **Głębokość**: 410 mm
- **Waga**: 14.2 kg
- **Giftbox - Szerokość**: 600 mm
- **Giftbox - Wysokość**: 240 mm
- **Giftbox - Głębokść**: 760 mm
- **Pcs. per box**: 1
- **Pcs. per layer**: 2
- **Pcs. per pal**: 8

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 3000 CRS został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. Najważniejszą cechą wyróżniającą model VFI 3000 CRS jest działanie z zewnętrznymi bateriami. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de