Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-rmg-pf1-p-31638.html

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 RMG PF1



Cena	**4 699,00 zł**
Numer katalogowy	**14827**
Kod producenta	**VFI 3000 RMG PF1**
Kod EAN	**4260074979985**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**6 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**3000 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**3000 VA**
Rodzaj obudowy	**Rack / Tower**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 RMG PF1

Model: VFI 3000 RMG PF1

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 2000 RMG PF1 został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. Najważniejszą cechą wyróżniającą model VFI 2000 RMG PF1 jest wysoki współczynniki Power Faktor na poziomie 1.0 (PF = 1.0), czyli wysoki stosunek mocy czynnej do mocy pozornej. Pozwala to na skuteczniejsze wykorzystanie zasilacza, gdyż są one zaprojektowane dla wymagających użytkowników, do pracy z profesjonalnymi urządzeniami. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

- **DANE OGÓLNE**:
- **Typ**: Online

- **Moc**: 3000VA / 3000W
- **Współczynnik Mocy**: 1.00
- **INPUT**:
- **Zakres Napięcia Wejściowego**: Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC ± 5% depending on load level Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC ± 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC
- **Max THDi**: ≦ 5% @ 205-245VAC; THDu < 1.6% @ input and full linear load condition
- **Input PF**: ≥ 0.99 at full load
- **Zakres Częstotliwości**: 40Hz - 70Hz
- **Frequency (Synchronized Range)**: 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz
- **OUTPUT**:
- **Nominalne Napięcie Wyjściowe**: 200/208/220/230/240 VAC
- **Napięcie Sinusoidalne**: Tak
- **THDv**: ≤2% Full Linear Load; ≤4% Non-Linear Load
- **Regulacja Napięcia (Tryb Bat.)**: ±1%
- **Frequency (Battery Mode)**: ±0,1Hz
- **DANE TECHNICZNE**:
- **Load Crest Ratio**: 3:1
- **Transfer Time [AC to Battery]**: 0ms
- **Transfer Time [Inverter to Bypass]**: 4ms
- **Generator support**: Tak
- **Overload Capacity**: Line: 2min @105%-130%; 10s @130%-200%; 0.25s @>200%; BAT: 10s @105%-130%; 0.25s @>130%
- **External Battery Connection**: Tak
- **Charger**: 1A / [2A] / 4A / 6A / 8A
- **Protection**: Surge protection up to 7KV
- **Fan Logic**: automatic speed control
- **WYDAJNOŚĆ**:
- **LINE mode full Load**: 91.0%
- **BATERIE I CZAS PODTRZYMANIA**:
- **Baterie**: 6x 12V/9Ah
- **DC Voltage**: 6 x 12V
- **Recharge Time**: 3h to 90%
- **Full Load Backup Time**: 2.96min
- **Half Load Backup Time**: 10.1min
- **KOMUNIKACJA I WYJŚCIA**:
- **IEC C13 Outlet**: 8
- **IEC C19 Outlet**: 1
- **Programmable Outlets**: Tak
- **Input**: C20
- **Oprogramowanie**: ViewPower
- **USB port**: Tak
- **RS-232 Port**: Tak
- **Extension Slot**: Tak, 1
- **EPO Port**: Tak
- **RJ-45/RJ-11 protection**: Tak
- **ŚRODOWISKO**:
- **Poziom hałasu**: < 50dB
- **Temperatura**: 0°C – 40°C
- **Wilgotność**: 20% - 95% RH (non-condensing)
- **LOGISTYKA**:
- **IEC 62040-3 classification**: VFI-SS-111
- **Package Content**: UPS, Manual, Software CD, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, Tower Holder, Rack Ears
- **Manual Languages**: EN
- **EAN**: 4260074979985
- **Szerokość**: 438 mm
- **Wysokość**: 88 mm
- **Głębokść**: 630 mm
- **Waga**: 27.5 kg
- **Giftbox - Szerokość**: 600 mm
- **Giftbox - Wysokość**: 200 mm
- **Giftbox - Głębokść**: 760 mm
- **Giftbox - Waga**: 31.9 kg
- **Pcs. per box**: 1
- **Pcs. per layer**: 2
- **Pcs. per pal**: 16

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de