Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-tg-p-31851.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 TG

Cena	**2 299,00 zł**
Numer katalogowy	**12809**
Kod producenta	**VFI 3000 TG**
Kod EAN	**4260074978322**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**6 szt.**
Typ baterii	**12 V / 9 Ah**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**3000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 TG

Model: VFI 3000 TG

Najważniejsze cechy

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 3000 TG został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach.

UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja

- **Długość**: 399 mm
- **Szerokość**: 190 mm
- **Wysokość**: 328 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, Win. 8
- **Złącza**: USB 2.0, RS-232
- **Moc**: 2700 W
- **Moc pozorna**: 3000 VA
- **Napięcie wejściowe**: 230 VAC
- **Zakres napięcia wejściowego**: 110 - 290 VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 40 - 70 Hz
- **Napięcie wyjściowe**: 230 V
- **Częstotliwość wyjściowa**: 50 Hz
- **Postać fali**: Sinusoida
- **Liczba baterii**: 6
- **Czas ładowania baterii**: 4 H
- **Gniazda wyjściowe**: IEC C13 (10A)x4
- **Gniazdo rozszerzeń**: Tak
- **Awaryjne wyłączenie (EPO)**: Tak
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Tak
- **Kolor**: Czarny
- **Kontrola wentylacji**: Nie
- **Poziom hałasu**: 45 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 20 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania**: 0 ms
- **Oprogramowanie**: WinPower
- **Liczba gniazd rozszerzeń**: 1
- **Pojemność baterii**: 9 Ah
- **Napięcie baterii**: 12 V
- **Waga baterii**: 6.18 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu**: 14 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu**: 4.5 min
- **Czas transferu**: 0 - 0 ms

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de