

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-tgb-p-30878.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 TGB

Cena	2 439,00 zł
Numer katalogowy	19649
Kod producenta	VFI 3000 TGB
Kod EAN	4260074979770
Typ baterii	12V/9Ah
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	2700 W
Architektura UPS	On-Line
Moc pozorna	3000 VA
Rodzaj obudowy	Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	6 szt.

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 TGB

Model: VFI 3000 TGB

Najważniejsze cechy

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł baterii

Specyfikacja techniczna

- **Moc pozorna:** 3000 VA
- **Moc:** 2700 W
- **Liczba baterii:** 6
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii:** 4 H
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 3.9 min
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 11.7 min

-
- **Czas transferu:** 0 - 0 ms
 - **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
 - **Długość:** 399 mm
 - **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
 - **Kolor:** Czarny
 - **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
 - **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
 - **Napięcie wejściowe:** 230 V
 - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
 - **Oprogramowanie:** WinPower
 - **Postać fali (podczas pracy na baterii):** Sinusoida
 - **Szerokość:** 190 mm
 - **Waga baterii:** 6.18 kg
 - **Wysokość:** 328 mm
 - **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 290 V
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20 - 90 %
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Funkcje Awaryjne:** wyłączenie (EPO)
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Zabezpieczenia:** Przeciwpzepięciowe

Obsługiwane systemy operacyjne:

- Win. 98
- Win. 2000
- Win. XP
- Win. Vista
- Win. 7
- Linux
- MAC
- FreeBSD
- Solaris
- Win. 8

Złącza

- USB 2.0
- RS-232

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 3000 TGB został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach.

UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de