Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-tgb-p-30878.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 TGB

Cena	**2 439,00 zł**
Numer katalogowy	**19649**
Kod producenta	**VFI 3000 TGB**
Kod EAN	**4260074979770**
Typ baterii	**12V/9Ah**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**3000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**6 szt.**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 TGB

Model: VFI 3000 TGB

Najważniejsze cechy

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł baterii

Specyfikacja techniczna

- **Moc pozorna:** 3000 VA
- **Moc:** 2700 W
- **Liczba baterii:** 6
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii:** 4 H
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 3.9 min
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 11.7 min

- **Czas transferu:** 0 - 0 ms
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Długość:** 399 mm
- **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
- **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
- **Kolor:** Czarny
- **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
- **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
- **Napięcie wejściowe:** 230 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Oprogramowanie:** WinPower
- **Postać fali (podczas pracy na baterii):** Sinusoida
- **Szerokość:** 190 mm
- **Waga baterii:** 6.18 kg
- **Wysokość:** 328 mm
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
- **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 290 V
- **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20 - 90 %
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Funkcje Awaryjne:** wyłączenie (EPO)
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Zabezpieczenia:** Przeciwprzepięciowe

Obsługiwane systemy operacyjne:

- Win. 98
- Win. 2000
- Win. XP
- Win. Vista
- Win. 7
- Linux
- MAC
- FreeBSD
- Solaris
- Win. 8

Złącza

- USB 2.0
- RS-232

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 3000 TGB został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach.

UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de