

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1000-rt-hid-p-32950.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 RT HID

Cena	1 699,00 zł
Numer katalogowy	5693
Kod producenta	VI 1000 RT HID
Kod EAN	4260074974317
Typ baterii	12V/7Ah
Czas przełączania	6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	900 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Rodzaj obudowy	Rack / Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	3 szt.

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 RT HID

Model: VI 1000 RT HID

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: sinusioida
- Funkcja zimnego startu
- Moc 900W
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

CHARAKTERYSTYKA

- 1000VA Line-Interactive UPS tower/19 rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu niebieski, czerwony, czerwony migający w zależności od statusu UPS

-
- Programowalne gniazda ICE C13 4 gniazda
 - Funkcja EPO (Emergency power off)
 - Automatyczny system diagnostyki UPS
 - Skrócony czas ładowania
 - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
 - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
 - Ładowanie w trybie wyłączonym
 - Funkcja "zimnego startu"
 - Port komunikacyjny USB/RS-232
 - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
 - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
 - Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Dane Ogólne:**
- **Type:** Line-Interactive
- **Moc:** 1000VA / 900W
- **Współczynnik Mocy:** 0.9
- **Input:**
- **Zakres Napięcia Wejściowego:** Acceptable Voltage Range 0-300VAC Line Low Transfe
- **Zakres Częstotliwości:** 45Hz - 65Hz (self-adaptive to 50/60Hz);
- **Output:**
- **Nominalne Napięcie Wyjściowe:** 220/230/240 VAC
- **Napięcie Sinusoidalne:** Tak
- **Regulacja Napięcia:** $\pm 5\%$
- **Frequency (Battery Mode):** $\pm 0,1\text{Hz}$
- **Dane Techniczne:**
- **Surge protection:** 430/250 Joules (LV/HV)
- **Transfer Time [AC to Battery]:** 2-6ms typical; 10ms
- **Generator support:** Tak
- **Overload Capacity:** Line: 3min @100%-120%; 0.2s @140%-160%; BAT: 30s @100%-115%; 0.1s @115%-130%
- **External Battery Connection:** Tak
- **Fan Logic:** Always on, automatic speed control
- **LCD Indicators:** UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions Display colour: Blue, red, red flashing (depends on UPS status)
- **Wydajność:**
- **LINE mode full Load:** 96.0%
- **BATTERY mode full Load:** 88.0%
- **Energy Star compliance:** Tak
- **Baterie i czas podtrzymania:**
- **Batteries included:** 3x 12V/7Ah
- **Recharge Time:** 4h to 90%
- **Full Load Backup Time:** 4 min.
- **Half Load Backup Time:** 10 min.
- **Komunikacja i wyjścia:**
- **IEC C13 Outlet:** 8
- **Programmable Outlets:** Tak
- **Input:** C14
- **Software:** WinPower
- **USB:** Tak
- **HID:** Tak
- **RS-232:** Tak
- **Intelligent Slot:** Tak, 1
- **Dry contact:** Tak
- **EPO:** Tak
- **RJ-45/RJ-11 protection:** Tak
- **Środowisko:**
- **Poziom hałasu:** < 45dB
- **Temperatura:** 0°C - 40°C
- **Wilgotność:** 20% - 80% RH (non-condensing)
- **Logistyka:**
- **EC 62040-3 classification:** VI-SY-311
- **Package Content:** UPS, Input Power Cord, 2x IEC cable, EPO plug, USB and RS-232 cable, Software CD, Tower holder, Rack
- **Manual Languages:** EN/DE/RU/PL/CZ/FR
- **EAN:** 4260074974317
- **Szerokość:** 438 mm
- **Wysokość:** 86.5 mm

-
- **Głębokość:** 436 mm
 - **Waga:** 17.8 kg
 - **Giftbox Szerokość:** 545 mm
 - **Giftbox Wysokość:** 230 mm
 - **Giftbox Głębokość:** 545 mm
 - **Giftbox Waga:** 21 kg
 - **Pcs. per box:** 1
 - **Pcs. per layer:** 2
 - **Pcs. per pal:** 16

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de