Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1100-cw-p-28328.html

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1100 CW

Cena	**1 451,94 zł**
Numer katalogowy	**33527**
Kod producenta	**VI 1100 CW**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**12V/7Ah**
Czas przełączania	**2 - 6 ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**770 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1100 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1100 CW

Model: VI 1100 CW

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 1100VA
- Moc czynna 770W
- Bateria 2x 7Ah/12V
- Czysta fala sinusoidalna
- 3 gniazda typu F
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	770 W
Moc pozorna	1100 VA
PowerFactor	0.7

Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	3
Typ gniazda	Typ F
Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RS-232USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	10.9 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO)
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	24V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1.5 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Czas transferu	2 - 10 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90 %
Długość	397 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	220 mm
Waga	11.6 kg
Waga baterii	2.06 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de