Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1200-sh-fr-p-33010.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 SH FR

Cena	**619,99 zł**
Numer katalogowy	**1191**
Kod producenta	**VI 1200 SH FR**
Kod EAN	**4260074975116**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**12V/7Ah**
Czas przełączania	**8**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**600 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Rodzaj obudowy	**Desktop**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 SH FR

Model: VI 1200 SH FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: sinousioda
- Funkcja zimnego startu
- Moc 600W
- Inteligentna ładowarka - krótki czas ładowania

CECHY I ZALETY

- 1200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność

- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc pozorna**: 1 200,00 VA
- **Pojemność baterii**: 7,00 Ah
- **Napięcie baterii**: 12,00 V
- **Moc**: 600,00 W
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu**: 11,00 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu**: 1,30 min
- **Napięcie wejściowe**: 230,00 VAC
- **Zakres napięcia wejściowego**: 170,00 - 280,00 VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 50,00 - 60,00 Hz
- **Napięcie wyjściowe**: 230,00 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego**: +/- 10 %
- **Częstotliwość wyjściowa**: Hz
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej**: +/-1 Hz
- **Gniazda wyjściowe**: 230V PL (10A)x2, IEC C13 (10A)x2
- **Postać fali**: Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii**: 2,00
- **Waga baterii**: 4,12 kg
- **Czas ładowania baterii**: 6,00 H
- **Gniazdo rozszerzeń**: Nie
- **Awaryjne wyłączenie (EPO)**: Nie
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Tak
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0,00 - 40,00 C
- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 0,00 - 90,00 %
- **Maksymalny czas przełączania**: 8,00 ms
- **Złącze**: USB 2.0
- **Oprogramowanie**: WinPower
- **Kolor**: Czarny
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Win. 8, MAC, Linux, FreeBSD, Solaris
- **Długość**: 365,00 mm
- **Szerokość**: 139,00 mm
- **Wysokość**: 195,00 mm

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de