Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1200-shl-p-28340.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 SHL

Cena	**805,17 zł**
Numer katalogowy	**33492**
Kod producenta	**VI 1200 SHL**
Kod EAN	**4260074976496**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**12V/7Ah**
Czas przełączania	**8,00 ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**600 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1200 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Alternatywny tytuł Ceneo 2	**VI 1200 LCD UPS Power Walker Line-Interactive 1000VA**
Alternatywny tytuł Ceneo 1	**Power Walker LINE-INTERACTIVE 1200VA 2X PL + 2X IEC USB LCD**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 SHL

Model: VI 1200 SHL

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- 1200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność

- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

PRZEZNACZENIE:

Power Walker VI 1200 SHL to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	600 W
Moc pozorna	1200 VA
PowerFactor	0.5
Sprawność urządzenia	0.95
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13, Typ F
Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	11 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1.3 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	24V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	8 ms
Czas transferu	4 - 8 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxMACFreeBSDSolarisWindows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	364 mm
Szerokość	139 mm
Wysokość	195 mm
Waga	8.6 kg
Waga baterii	4.12 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de