Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1500-rt-hid-p-32951.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 RT HID

Cena	**1 969,00 zł**
Numer katalogowy	**5694**
Kod producenta	**VI 1500 RT HID**
Kod EAN	**4260074974140**
Czas przełączania	**10 ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1350 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1500 VA**
Rodzaj obudowy	**Rack / Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**3 szt.**
Typ baterii	**12V 9A**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 RT HID

Model: VI 1500 RT HID

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: sinousioda
- Funkcja zimnego startu
- Moc 1350W
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

CHARAKTERYSTYKA

- 1500VA Line-Interactive UPS tower/19 rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)

- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu niebieski, czerwony, czerwony migający w zależności od statusu UPS
- Programowalne gniazda ICE C13 4 gniazda
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Dane Ogólne**:
- **Type**: Line-Interactive
- **Moc**: 1500VA / 1350W
- **Współczynnik Mocy**: 0.9
- **Input**:
- **Zakres Napięcia Wejściowego**: Acceptable Voltage Range 0-300VAC Line Low Transfe
- **Zakres Częstotliwości**: 45Hz - 65Hz (self-adaptive to 50/60Hz);
- **Output**:
- **Nominalne Napięcie Wyjściowe**: 220/230/240 VAC
- **Napięcie Sinusoidalne**: Tak
- **Regulacja Napięcia**: ±5%
- **Frequency (Battery Mode)**: ±0,1Hz
- **Dane Techniczne**:
- **Surge protection**: 430/250 Joules (LV/HV)
- **Transfer Time [AC to Battery]**: 2-6ms typical; 10ms
- **Generator support**: Tak
- **Overload Capacity**: Line: 3min @100%-120%; 0.2s @140%-160%; BAT: 30s @100%-115%; 0.1s @115%-130%
- **External Battery Connection**: Tak
- **Fan Logic**: Always on, automatic speed control
- **LCD Indicators**: UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions Display colour: Blue, red, red flashing (depends on UPS status)
- **Wydajność**:
- **LINE mode full Load**: 97.0%
- **BATTERY mode full Load**: 88.0%
- **Energy Star compliance**: Tak
- **Baterie i czas podtrzymania**:
- **Batteries included**: 3x 12V/9Ah
- **Recharge Time**: 4h to 90%
- **Full Load Backup Time**: 3 min.
- **Half Load Backup Time**: 7 min.
- **Komunikacja i wyjścia**:
- **IEC C13 Outlet**: 8
- **Programmable Outlets**: Tak
- **Input**: C14
- **Software**: WinPower
- **USB**: Tak
- **HID**: Tak
- **RS-232**: Tak
- **Intelligent Slot**: Tak, 1
- **Dry contact**: Tak
- **EPO**: Tak
- **RJ-45/RJ-11 protection**: Tak
- **Środowisko**:
- **Poziom hałasu**: < 45dB
- **Temperatura**: 0°C – 40°C
- **Wilgotność**: 20% - 80% RH (non-condensing)
- **Logistyka**:
- **IEC 62040-3 classification**: VI-SY-311
- **Package Content**: UPS, Input Power Cord, 2x IEC cable, EPO plug, USB and RS-232 cable, Software CD, Tower holder, Rack
- **Manual Languages**: EN/DE/RU/PL/CZ/FR
- **EAN**: 4260074974140
- **Szerokość**: 438 mm

- **Wysokość**: 86.5 mm
- **Głębokść**: 436 mm
- **Waga**: 17.8 kg
- **Giftbox Szerokość**: 545 mm
- **Giftbox Wysokość**: 230 mm
- **Giftbox Głębokść**: 545 mm
- **Giftbox Waga**: 21 kg
- **Pcs. per box**: 1
- **Pcs. per layer**: 2
- **Pcs. per pal**: 16

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de