Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-2000-cw-fr-p-30113.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2000 CW FR

Cena	**1 799,00 zł**
Numer katalogowy	**25921**
Kod producenta	**VI 2000 CW FR**
Kod EAN	**4260074982084**
Czas przełączania	**2 - 6 ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1400 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**2000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**4 szt.**
Typ baterii	**12V/7Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2000 CW FR

Model: VI 2000 CW FR

Najważniejsze cechy

- Moc 2000kVA/1400W
- Wykonany w technologii Line-Interactiv
- Power factor wyjściowy 0.7
- Obudowa: Tower
- Postać fali: Sinusoida
- W zestawie oprogramowanie monitorujące

Specyfikacja techniczna

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Tower
Moc pozorna	2000 VA

Moc	1400 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor	0.7
Sprawność urządzenia	0.96
Liczba baterii	4
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	43963.083333333336
Czas ładowania baterii	4 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	12 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3.9 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Liczba gniazd	3
Typ gniazda	Typ F
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1.5 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Długość	455 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	220 mm
Waga	18.1 kg
Waga baterii	2.06 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90 %
Złącza	RS-232USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de