

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-2000-cw-iec-p-28323.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2000 CW IEC

Cena	2 207,70 zł
Numer katalogowy	33564
Kod producenta	VI 2000 CW IEC
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	4 szt.
Typ baterii	12V/7Ah
Czas przełączania	2 - 6 ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	1400 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	2000 VA
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2000 CW IEC

Model: VI 2000 CW IEC

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 2000VA
- Moc czynna 1400W
- Bateria 4x 7Ah/12V
- Czysta fala sinusoidalna
- 8 gniazd typu IEC C13
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania
Moc

VI
1400 W

Moc pozorna	2000 VA
PowerFactor	0.7
Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	4
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Złącza	RS-232USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	12.5 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3.9 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO)
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1.5 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Czas transferu	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90 %
Długość	455 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	220 mm
Waga	18.1 kg
Waga baterii	8.24 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de