Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-2200-sh-fr-p-32955.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 SH FR

Cena	**779,99 zł**
Numer katalogowy	**5703**
Kod producenta	**VI 2200 SH FR**
Kod EAN	**4260074975123**
Typ baterii	**12V/9Ah**
Czas przełączania	**8ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1100 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Rodzaj obudowy	**Desktop**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**2 szt.**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 SH FR

Model: VI 2200 SH FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: Modyfikowana sinusoida
- Funkcja zimnego startu
- Moc 1100 W
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

CHARAKTERYSTYKA

- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR

- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc pozorna**: 2 200,00 VA
- **Moc**: 1 100,00 W
- **Napięcie wejściowe**: 230,00 VAC
- **Zakres napięcia wejściowego**: 170,00 - 280,00 VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 50,00 - 60,00 Hz
- **Napięcie wyjściowe**: 230,00 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego**: +/- 10 %
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej**: +/-1 Hz
- **Gniazda wyjściowe**: 230V PL (10A)x1 Modyfikowana sinusoida IEC C13 (10A)x1
- **Postać fali**: Modyfikowana sinusoida
- **Typ baterii**: 12V/9 Ah
- **Liczba baterii**: 2,00
- **Czas ładowania baterii**: 6,00 H
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Tak
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0,00 - 40,00 C
- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 0,00 - 90,00 %
- **Maksymalny czas przełączania**: 8,00 ms
- **Złącze**: USB 2.0
- **Oprogramowanie**: WinPower
- **Kolor**: Czarny
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Win. 98 Win. 2000 Win. XP Win. Vista Win. 7 Win. 8 MAC Linux FreeBSD Solaris
- **Długość**: 365,00 mm
- **Szerokość**: 139,00 mm
- **Wysokość**: 195,00 mm

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de