Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-2200-shl-p-28338.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 SHL

Cena	**819,99 zł**
Numer katalogowy	**33490**
Kod producenta	**VI 2200 SHL**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1200 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**2200 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 SHL

Model: VI 2200 SHL

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- 2200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

PRZEZNACZENIE:

Power Walker VI 1200 SHL to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość	195 mm
Czas transferu	4 - 8 ms
Długość	365 mm
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe	230 V
Moc pozorna	2200 VA
Moc	1200 W
Napięcie wyjściowe	230 V
Liczba baterii	2
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12 V
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Maksymalny czas przełączania	8 ms
Waga baterii	4.6 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.5 min
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	5 min
Szerokość	139 mm
Czas ładowania baterii	6 H
Pojemność baterii	9 Ah
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x2, 230V SCHUKO (10A)x2
Postać fali	Modyfikowana sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kontrola wentylacji	Nie
Złącza	USB 2.0
Oprogramowanie	WinPower
Kolor	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, Win. 8

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de