

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-cw-p-28327.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 CW

Cena	2 390,91 zł
Numer katalogowy	33528
Kod producenta	VI 3000 CW
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	4 szt.
Typ baterii	12V/9Ah
Czas przełączania	2 - 6 ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	2100 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	3000 VA
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 CW

Model: VI 3000 CW

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 3000VA
- Moc czynna 2100W
- Bateria 4x 9Ah/12V
- Czysta fala sinusoidalna
- 3 gniazda typu F
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania
Moc
Moc pozorna
PowerFactor

VI
2100 W
3000 VA
0.7

Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	3
Typ gniazda	Typ F
Liczba baterii	4
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Złącza	RS-232USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	2.3 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	9 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO)
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	48 V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1.5 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Czas transferu	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90 %
Długość	455 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	220 mm
Waga	20.3 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de