Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-stl-fr-p-26745.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 STL FR

Cena	**1 279,00 zł**
Numer katalogowy	**38317**
Kod producenta	**VI 3000 STL FR**
Kod EAN	**4260074984019**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**4 szt.**
Typ baterii	**12V/7Ah**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**3000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 STL FR

Model: VI 3000 STL FR

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 STL FR - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Moc pozorna: 3000VA
- Moc czynna: 1800W
- Topologia: Line-Interactive
- Gniazda: 4x Typu E
- Akumulator: 4x 12V/7Ah
- Funkcja zimnego startu
- USB z HiD
- Kompaktowe wymiary
- Wysoka wydajność dla zastosowań domowych

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 STL FR - PRZEZNACZENIE

Seria Power Walker Basic VI STL została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz UPS w technologii line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID.

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 STL FR - DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	1800 W
Moc pozorna	3000 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.93
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	4
Złącza	USB Typ-B RJ-45
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	8 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	3.5 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1 min
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość wyjściowa	60 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu	2 - 10 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8 Windows 7 Windows 11 Windows 10
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Długość	394 mm
Szerokość	151 mm
Wysokość	225 mm
Waga	18.1 kg
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de