

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-600-csw-fr-p-28415.html>



## UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 CSW FR

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Cena                  | <b>719,99 zł</b>       |
| Numer katalogowy      | <b>33188</b>           |
| Kod producenta        | <b>VI 600 CSW FR</b>   |
| Kod EAN               | <b>4260074981810</b>   |
| Czas przełączania     | <b>6-10ms</b>          |
| Zimny start           | <b>Tak</b>             |
| Moc rzeczywista       | <b>360 W</b>           |
| Architektura UPS      | <b>Line-Interactiv</b> |
| Moc pozorna           | <b>600 VA</b>          |
| Rodzaj obudowy        | <b>Desktop</b>         |
| Liczba faz na wejściu | <b>1/1</b>             |
| Postać fali           | <b>Sinus</b>           |
| Ilość baterii         | <b>1 szt.</b>          |
| Typ baterii           | <b>12V/7Ah</b>         |

### Opis produktu

## UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 CSW FR

Model: VI 600 CSW FR

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 600VA
- Moc czynna 360W
- Bateria 1x 7Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Czysta fala sinusoidalna
- 4 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

### PRZEZNACZENIE

---

Seria VI CSW z oferty PowerWalker, została stworzona do pracy z nawet najbardziej wymagającym sprzętem.

Pracujący w trybie **Line-Interactive** UPS, chroni urządzenia przed awariami zasilania, przepięciami czy spadkami napięcia.

Precyzyjne układy znajdujące się pod obudową zapewniają **czystą falę sinusoidalną**, a czytelny wyświetlacz pozwoli na monitorowanie podstawowych danych.

## DANE TECHNICZNE:

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia wykonania                  | VI                                                                                    |
| Moc                                    | 360 W                                                                                 |
| Moc pozorna                            | 600 VA                                                                                |
| PowerFactor                            | 0.6                                                                                   |
| Sprawność urządzenia                   | 98.4 %                                                                                |
| Typ obudowy                            | Desktop                                                                               |
| Liczba gniazd                          | 4                                                                                     |
| Typ gniazda                            | Typ E                                                                                 |
| Liczba baterii                         | 1                                                                                     |
| Gniazdo rozszerzeń                     | Nie                                                                                   |
| Złącza                                 | RJ-11RJ-45USB Typ-B                                                                   |
| Złącze modułu bateryjnego              | Nie                                                                                   |
| Pojemność baterii                      | 7 Ah                                                                                  |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu  | 9 min                                                                                 |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 2.5 min                                                                               |
| Czas ładowania baterii                 | 8 h                                                                                   |
| Napięcie wejściowe                     | 230 V                                                                                 |
| Zakres napięcia wejściowego            | 170 - 280 V                                                                           |
| Zakres częstotliwości wejściowej       | 50 - 60 Hz                                                                            |
| Funkcje                                | Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Ładowarka USB                                    |
| Regulacja częstotliwości wejściowej    | +/-1 Hz                                                                               |
| Napięcie wyjściowe                     | 230 V                                                                                 |
| Zakres napięcia wyjściowego            | 207 - 253 V                                                                           |
| Częstotliwość wyjściowa                | 50 Hz                                                                                 |
| Napięcie baterii                       | 12V                                                                                   |
| Napięcie szeregu baterii               | 12V                                                                                   |
| Regulacja napięcia wyjściowego         | +/- 10 %                                                                              |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida                                                                             |
| Maksymalny czas przełączania           | 10 ms                                                                                 |
| Czas transferu                         | 6 - 10 ms                                                                             |
| Sygnalizacja pracy                     | LCD                                                                                   |
| Zabezpieczenia                         | Przeciążeniowe Przeciwpzepięciowe                                                     |
| Poziom hałasu                          | 45 dB                                                                                 |
| Kolor                                  | Czarny                                                                                |
| Oprogramowanie                         | ViewPower                                                                             |
| Obsługiwane systemy operacyjne         | FreeBSDLinuxMACSolarisWindows 2000Windows 7Windows 8Windows VistaWindows XPWindows 10 |
| Zalecana temperatura otoczenia         | 0 - 40 °C                                                                             |
| Zalecana wilgotność otoczenia          | 0 - 90 %                                                                              |
| Długość                                | 364 mm                                                                                |
| Szerokość                              | 139 mm                                                                                |
| Wysokość                               | 195 mm                                                                                |
| Waga                                   | 8.3 kg                                                                                |
| Waga baterii                           | 2.06 kg                                                                               |

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: [info@bluewalker.de](mailto:info@bluewalker.de)