Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-600-sw-fr-p-32445.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 SW FR

Cena	**489,99 zł**
Numer katalogowy	**9029**
Kod producenta	**VI 600 SW FR**
Kod EAN	**4260074976359**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12V 7A**
Czas przełączania	**2 - 6,00 ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**360 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**600 VA**
Rodzaj obudowy	**Desktop**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 SW FR

Model: VI 600 SW FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: sinousioda
- Funkcja zimnego startu
- Moc 360W
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

CHARAKTERYSTYKA

- 600VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x French, RJ-11, RJ-45
- Złącze USB dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc pozorna**: 600,00 VA
- **Pojemność baterii**: 7,00 Ah
- **Napięcie baterii**: 12,00 V
- **Moc**: 360,00 W
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu**: 5,00 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu**: 0,20 min
- **Napięcie wejściowe**: 230,00 VAC
- **Zakres napięcia wejściowego**: 162,00 - 290,00 VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 50,00 - 60,00 Hz
- **Napięcie wyjściowe**: 230,00 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego**: +/- 10 %
- **Częstotliwość wyjściowa**: 50,00 Hz
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej**: Sinusoida Hz, +/-1 Hz
- **Gniazda wyjściowe**: Nie, 2x French
- **Postać fali**: Sinusoida
- **Liczba baterii**: 1,00
- **Waga baterii**: 2,06 kg
- **Czas ładowania baterii**: 4,00 H
- **Gniazdo rozszerzeń**: Nie
- **Awaryjne wyłączenie (EPO)**: Tak, Nie
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe**: Czarny, Tak
- **Zalecana temperatura otoczenia**: 0,00 - 40,00 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia**: 0,00 - 90,00 %
- **Maksymalny czas przełączania**: 3,00 ms
- **Czas transferu**: 2,00 - 6,00 ms
- **Złącza**: USB 2.0
- **Oprogramowanie**: ViewPower
- **Kolor**: Czarny
- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Win. 98, USB 2.0
- **Szerokość**: 100,00 mm
- **Wysokość**: 145,00 mm
- **Długość**: 328,00 mm

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de