Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:55

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-850-shl-iec-p-28341.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 850 SHL IEC

Cena	**425,58 zł**
Numer katalogowy	**33496**
Kod producenta	**VI 850 SHL IEC**
Kod EAN	**4260074976427**
Moc rzeczywista	**480 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**850 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Alternatywny tytuł Ceneo 1	**UPS POWER WALKER VI 850 SHL**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 850 SHL IEC

Model: VI 850 SHL IEC

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- 850VA Line-Interactive UPS
- 4x IEC C13, 2x RJ-11 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego

- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

PRZEZNACZENIE:

Power Walker VI 850 SHL to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	480 W
Moc pozorna	850 VA
PowerFactor	0.56
Sprawność urządzenia	0.95
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ IEC C13
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	8 ms
Czas transferu	4 - 8 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxMACFreeBSDSolarisWindows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	290 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	143 mm
Waga	5.2 kg
Waga baterii	2.3 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de