Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-rack-armac-2000va-1400w-line-interactive-p-21102.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA 1400W LINE-INTERACTIVE

Cena	**1 689,00 zł**
Numer katalogowy	**55138**
Kod producenta	**R/2000I/PSW**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**4 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1400 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**2000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA 1400W LINE-INTERACTIVE

Model: R/2000I/PSW

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA 1400W LINE-INTERACTIVE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

opologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	1400 W
Moc pozorna	2000 VA
PowerFactor	0.7
Typ obudowy	Rack
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	4
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie

Pojemność baterii	9 Ah
Wymagane napięcie bateryjne	4x 12V
Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	145 - 275 V
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 65 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Czas transferu AC/DC	2 - 6 ms
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	55 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager II
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Minimalna głębokość szafy 19"	800
Długość	540 mm
Szerokość	440 mm
Wysokość	88 mm
Waga	26.8 kg
Waga baterii	2.35 kg

Dane importera/producenta: Impakt S.A., Stanisława Lema 16, Mosina, Polska, email: product@impakt.com.pl