

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-volt-polska-micro-1200va-720w-p-30469.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA MICRO 1200VA 720W

Cena	359,00 zł
Numer katalogowy	23102
Kod producenta	5UP1200027
Kod EAN	5903111886851
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus modyfikowany
Ilość baterii	2 szt.
Typ baterii	12 V / 9 Ah
Czas przełączania	0-6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	720 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	1200 VA
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA MICRO 1200VA 720W

Model: 5UP1200027

Najważniejsze cechy

- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania
- **Stabilizator napięcia sieciowego AVR**
- Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii
- Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC
- Kompaktowa obudowa i mała waga urządzenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Wbudowany wydajny akumulator AGM 2x7Ah**
- **Wykonany w technologii Line-Interactive**
- Dwa gniazda zasilania o napięciu 230V pozwalające na podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie
- W zestawie **oprogramowanie viewPOWER** - możliwość m.in. podłączenia zasilacza do komputera (gniazdo USB)

Specyfikacja techniczna

Moc całkowita (chwilowa):	1200W
Moc stała:	720W
Napięcie:	220-230V (50/60Hz)
Zakres napięcia:	162-290V
Sprawność:	90%
Częstotliwość:	50/60Hz+-1Hz
Przebieg napięcia:	Sinusoida aproksymowana
Pojemność:	2*7Ah
Czas ładowania:	6-8 godzin do 90%
Czas przełączania ms:	3ms
Tryb AC (sieciowy):	Świeci zielona dioda LED
Tryb DC (akumulatorowy):	Miga żółta dioda LED
Tryb awarii:	Świeci czerwona dioda LED
Tryb podtrzymania (backup):	Sygnal co 10s
Słabe naładowanie akumulatora:	Sygnal co 1s
Przeciążenie:	Sygnal co 0,5s
Błąd:	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia pełne:	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
Wymiary:	338x149x162mm
Waga:	8,4kg
Temperatura:	0-40C

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl