Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-volt-polska-pico-1000va-600w-p-30102.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA PICO 1000VA 600W

Cena	**186,00 zł**
Numer katalogowy	**26135**
Kod producenta	**5UP010009P**
Kod EAN	**5903111886912**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Nie**
Moc rzeczywista	**600 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA PICO 1000VA 600W

Model: 5UP010009P

Najważniejsze cechy

- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania
- Stabilizator napięcia sieciowego AVR
- Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii
- Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC
- Funkcja zimnego startu, która automatycznie uruchomi zasilacz z rozładowanymi akumulatorami po powrocie napięcia sieciowego AC
- Kompaktowa obudowa i mała waga urządzenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Wbudowany wydajny akumulator AGM 1 x 9 Ah

Przeznaczenie

Ten model zasilacza - Pico UPS 1000 / 600W 9Ah - został specjalnie zaprojektowany do zasilania komputerów oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych. Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze idealnie nadaje się do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni użytkowej. Zasilacz został wyposażony w zaawansowany moduł AVR (stabilizator napięcia sieciowego), aby uchronić urządzenia przed nagłymi skokami napięcia. Dodatkowo zasilacz może być uruchomiony tylko z wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego połączenia do sieci.

Specyfikacja techniczna

- **Model**: PicoUPS 1000
- **Moc ciągła**: 600W
- **Moc chwilowa**: 1000VA
- **Napięcie**: 220 - 230 VAC (50/60 Hz)
- **Zakres napięcia**: 162 – 290 VAC
- **Sprawność**: ~ 90%
- **Częstotliwość**: 50/60 Hz +-1Hz
- **Przebieg napięcia**: Sinusoida aproksymowana
- **Pojemność**: 9Ah
- **Czas ładowania**: 7 - 9 godzin do 90%
- **Czas przełączania ms**: ~ 3 ms
- **Tryb AC (sieciowy)**: Świeci zielona dioda LED
- **Tryb DC (akumulatorowy)**: Miga żółta dioda LED
- **Tryb awarii**: Świeci czerwona dioda LED
- **Tryb podtrzymania (backup)**: Sygnał co 10 s
- **Słabe naładowanie akumulatora**: Sygnał co 1 s
- **Przeciążenie**: Sygnał co 0,5 s
- **Błąd**: Ciągły sygnał
- **Zabezpieczenia Pełne**: Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem etc.
- **Wymiary mm**: 298 x 101 x 142
- **Waga kg**: 5.5
- **Temperatura**: 0 - 40 C
- **Hałas**: < 40 dB

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl