

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-volt-polska-pico-600va-360w-p-31534.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA PICO 600VA 360W

Cena	156,99 zł
Numer katalogowy	15827
Kod producenta	5UP006007P
Kod EAN	5903111886813
Czas przełączania	2-6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	360 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	600 VA
Rodzaj obudowy	Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus modyfikowany
Ilość baterii	1 szt.
Typ baterii	12 V / 7 Ah

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA PICO 600VA 360W

Model: 5UP006007P

Najważniejsze cechy

- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania,
- Stabilizator napięcia sieciowego AVR,
- Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii,
- Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC,
- Funkcja zimnego startu, która automatycznie uruchomi zasilacz z rozładowanymi akumulatorami po powrocie napięcia sieciowego AC,
- Kompaktowa obudowa i mała waga urządzenia,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe,
- Wbudowany wydajny akumulator AGM 1 x 7 Ah.

Przeznaczenie

Pico UPS 600 / 360W 7Ah - został specjalnie zaprojektowany do zasilania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze idealnie nadaje się do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni użytkowej. Zasilacz został wyposażony w zaawansowany moduł AVR.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** PicoUPS 600
- **Moc ciągła:** 360W W
- **Moc chwilowa:** 600VA
- **Napięcie:** 220 - 230 VAC (50/60 Hz)
- **Zakres napięcia:** 162 – 290 VAC
- **Sprawność:** ~ 90%
- **Częstotliwość:** 50/60 Hz +-1Hz
- **Przebieg napięcia:** Sinusoida aproksymowana
- **Pojemność:** 7Ah
- **Czas ładowania:** 6 - 8 godzin do 90%
- **Czas przełączania ms:** ~ 3 ms
- **Tryb AC (sieciowy):** Świeci zielona dioda LED
- **Tryb DC (akumulatorowy):** Miga żółta dioda LED
- **Tryb awarii:** Świeci czerwona dioda LED
- **Tryb podtrzymania (backup):** Sygnał co 10 s
- **Słabe naładowanie akumulatora:** Sygnał co 1 s
- **Przeciążenie:** Sygnał co 0,5 s
- **Błąd:** Ciągły sygnał
- **Zabezpieczenia Pełne:** Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem etc.
- **Wymiary mm:** 298 x 101 x 142
- **Waga kg:** 4,35
- **Temperatura:** 0 - 40 C
- **Hałas:** < 40 dB

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl