Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-volt-polska-pico-600va-360w-p-31534.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA PICO 600VA 360W

Cena	**156,99 zł**
Numer katalogowy	**15827**
Kod producenta	**5UP006007P**
Kod EAN	**5903111886813**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**360 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**600 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12 V / 7 Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA PICO 600VA 360W

Model: 5UP006007P

Najważniejsze cechy

- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania,
- Stabilizator napięcia sieciowego AVR,
- Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii,
- Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC,
- Funkcja zimnego startu, która automatycznie uruchomi zasilacz z rozładowanymi akumulatorami po powrocie napięcia sieciowego AC,
- Kompaktowa obudowa i mała waga urządzenia,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe,
- Wbudowany wydajny akumulator AGM 1 x 7 Ah.

Przeznaczenie

Pico UPS 600 / 360W 7Ah - został specjalnie zaprojektowany do zasilania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze idealnie nadaje się do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni użytkowej. Zasilacz został wyposażony w zaawansowany moduł AVR.

Specyfikacja techniczna

- **Model**: PicoUPS 600
- **Moc ciągła**: 360W W
- **Moc chwilowa**: 600VA
- **Napięcie**: 220 - 230 VAC (50/60 Hz)
- **Zakres napięcia**: 162 – 290 VAC
- **Sprawność**: ~ 90%
- **Częstotliwość**: 50/60 Hz +-1Hz
- **Przebieg napięcia**: Sinusoida aproksymowana
- **Pojemność**: 7Ah
- **Czas ładowania**: 6 - 8 godzin do 90%
- **Czas przełączania ms**: ~ 3 ms
- **Tryb AC (sieciowy)**: Świeci zielona dioda LED
- **Tryb DC (akumulatorowy)**: Miga żółta dioda LED
- **Tryb awarii**: Świeci czerwona dioda LED
- **Tryb podtrzymania (backup)**: Sygnał co 10 s
- **Słabe naładowanie akumulatora**: Sygnał co 1 s
- **Przeciążenie**: Sygnał co 0,5 s
- **Błąd**: Ciągły sygnał
- **Zabezpieczenia Pełne**: Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem etc.
- **Wymiary mm**: 298 x 101 x 142
- **Waga kg**: 4,35
- **Temperatura**: 0 - 40 C
- **Hałas**: < 40 dB

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl