Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:29

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wideodomofn-eura-vdp-80c5-2-rodzinny-bialy-p-28972.html

WIDEODOMOFN EURA VDP-80C5 2-rodzinny, biały

Cena	**2 349,00 zł**
Numer katalogowy	**31185**
Kod producenta	**VDP-80C5**
Kod EAN	**5905548277974**
Typ oświetlacza	**Diody podczerwień (IR)**
Przetwornik obrazu kamery	**CMOS 1/3''**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Funkcja interkomu	**Tak**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	**Tak**
Adresowniki	**Tak**
Rodzaj domofonu	**2 - rodzinny**
Regulacja jaskrawości	**Tak**
Regulacja kontrastu	**Tak**
Wymiary kamery	**145 x 70 x 42 mm**
Sposób montażu kamery	**Na tynk**
Materiał obudowy kamery	**stop aluminium**
Obsługiwana ilość wejść	**2 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**-18ºC ~ +40ºC**
Natężenie zasilacza	**1 A**
Rodzaj ekranu	**LCD**
Ilość przewodów kamera-monitor	**4 szt.**
Wymiar monitora	**130 x 175 x 18 mm**
Wbudowana pamięć	**Nie**
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Tak**
Rozdzielczość ekranu	**1024 × 600 pikseli**
Wielkość ekranu	**7''**

Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Tak**
Typ monitora	**Głośnomówiący**
Max. Ilość monitorów	**6 szt.**
Napięcie zasilania urządzenia	**12 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**czytnik Mifare**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**110 °**

Opis produktu

WIDEODOMOFN EURA VDP-80C5 2-rodzinny, biały

Model: VDP-80C5

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy VDP-980C5 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających urządzenia pozwalającego na kontrolę dostępu do posesji oraz identyfikację osób nas odwiedzających, tym samym zwiększając bezpieczeństwo swojej rodziny i mienia. **Prezentowany zestaw wideodomofonowy zadowoli wymagających użytkowników którzy cenią sobie połączenie funkcjonalności z eleganckim i uniwersalnym designe.**

Zestaw wideodomofonowy VDP-80C5 daje nam niezwykłe możliwości np.**podczas nieobecności domowników, odwiedzający nas gość może zostawić wiadomość głosową którą dzięki monitorowi będziemy mogli odsłuchać po powrocie do domu.**

Użytkownik tego zestawu może skorzystać również z opcji podglądu obrazu z kamery i nawiązać komunikację ze stacją zewnętrzną

Panel zewnętrzny wyposażony jest w czujnik ruchu, dzięki któremu wideodomofon może **nagrać film w momencie wykrycia ruchu przed kaseta zewnętrzną. Po powrocie do domu możemy obejrzeć czy nikt podejrzany nie kręcił się pod domem podczas naszej nieobecności.**

Specyfikacja techniczna stacji bramowej

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Ilość przewodów łączących** 4 (dla każdego z lokali)
- **Ilość obsługiwanych lokali** 2
- **Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)** 1,5 W / 3,6 W **Rozdzielczość obrazu** 1080p
- **Typ przetwornika kamery** CMOS 1/3''
- **Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie** ok. 110º / ok. 60º
- **Czytnik zbliżeniowy** Tak
- **Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego** 13,56 kHz (MIFARE)
- **Maks. moc promieniowania czytnika** <10mW
- **Daszek ochronny** Tak
- **Materiał obudowy** Stop aluminium
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 1
- **Rodzaje wyjść** 12V DC 350mA
- **Czas aktywacji rygla** 1-10 sekund (zależne od monitora)
- **Oświetlenie nocne** 5 diod LED (podczerwień) z cz. zmierzchowym
- **Czytnik breloków zbliżeniowych** Tak
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18ºC ~ +40ºC

- **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G**) 145 x 70 x 42 mm
- **Waga netto kasety** 250 g
- **Współczynnik ochrony** IP65

Specyfikacja techniczna monitora :

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Parametry sygnału wideo** CVBS, CVI, TVI, AHD
- I**lość przewodów łączących** 4
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Czas aktywacji rygla** 2 s
- **Pobór mocy monitora - czuwanie / praca** 3 W / 7 W
- **Wielkość ekranu monitora** 7”
- **Typ ekranu** Kolor TFT-LCD
- **Rozdzielczość ekranu** 1024 × 600 pikseli
- **Rodzaje wyjść** styk N.O. Max DC 24V/ 1A
- **Slot kart (SD / micro SD**) Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)
- **Ilość melodii gongu** 12
- **Głośnomówiący** Tak
- **Język menu** j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski **Współczynnik** ochrony IP20
- **Temperaturowy zakres pracy monitora** 0ºC ~ +40ºC
- **Wymiary monitora (W x SZ x G)** 130 x 175 x 18 mm
- **Waga netto monitora** 300 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu