Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wideodomofn-eura-vdp-98c5-czarny-wi-fi-tuya-p-28965.html



WIDEODOMOFN EURA VDP-98C5 czarny, wi-fi, Tuya

Cena	**2 249,00 zł**
Numer katalogowy	**31184**
Kod producenta	**VDP-98C5**
Kod EAN	**5905548277943**
Typ oświetlacza	**Diody podczerwień (IR)**
Przetwornik obrazu kamery	**Kolor CMOS 1/3’’**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Funkcja interkomu	**Tak**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Pobór prądu (praca / czuwanie)	**7W / 3W**
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	**Tak**
Adresowniki	**Tak**
Rodzaj domofonu	**1 - rodzinny**
Regulacja jaskrawości	**Tak**
Regulacja kontrastu	**Tak**
Wymiary kamery	**145 x 70 x 42 mm**
Sposób montażu kamery	**Na tynk**
Materiał obudowy kamery	**Stop aluminium**
Obsługiwana ilość wejść	**2 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**-20 ~+50**
Natężenie zasilacza	**1 A**
Rodzaj ekranu	**LCD TFT**
Ilość przewodów kamera-monitor	**4 szt.**
Wymiar monitora	**170 x 260 x 25 mm**
Wbudowana pamięć	**Nie**
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Tak**

Rozdzielczość ekranu	**1024 x 600 dpi**
Wielkość ekranu	**10''**
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Tak**
Typ monitora	**Głośnomówiący**
Napięcie zasilania urządzenia	**12 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**WiFi, Pamięć obrazów, Karta SD, Możliwa rozbudowa, Czytnik RFID.**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**110 °**

Opis produktu

WIDEODOMOFN EURA VDP-98C5 czarny, wi-fi, Tuya

Model: VDP-98C5

Przeznaczenie

Jednorodzinny wideodomofon **VDP-97C5** to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących urządzeń kontrolujących strefę wejścia na posesje. Dzięki wideodomofonowi nie tylko **zyskujemy kontrolę nad wejściem do posesji, ale również zwiększamy bezpieczeństwo naszej własności jak i nas samych poprzez możliwość identyfikacji osób odwiedzających.**

Prezentowany produkt łączy w sobie funkcjonalność z eleganckim i uniwersalnym wyglądem.który z łatwością wkomponuje się w każde wnętrze.

Dzięki zastosowaniu modułu WiFi użytkownicy mają możliwość odebrać połączenie na swoim telefonie, jak również mogą np, otworzyć bramę aby kurier zostawił przesyłkę na podwórku.

Wideodomofon pozwala użytkownikom na nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć z kamery wbudowanej w kasetę zewnętrzną.

Panel zewnętrzny wyposażony jest w czujnik ruchu, dzięki któremu wideodomofon może **nagrać film w momencie wykrycia ruchu przed kaseta zewnętrzną. Po powrocie do domu możemy obejrzeć czy nikt podejrzany nie kręcił się pod domem podczas naszej nieobecności.**

Specyfikacja techniczna monitora

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Parametry sygnału wideo** CVBS, CVI, TVI, AHD
- **Minimalna ilość przewodów łączących** 4
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Rodzaje wyjść** styk N.O. Max DC 24V/ 1A
- **Czas aktywacji rygla/ bramy** 2 sek.
- **Pobór mocy - czuwanie / praca** 3W / 7W
- **Wielkość ekranu monitora** 10”
- **Typ ekranu** Kolor TFT-LCD
- **Rozdzielczość ekranu** 1024 × 600 pikseli
- **Ilość melodii gongu** 12
- **Głośnomówiący** Tak

- **Wbudowany moduł WiFi** Tak
- **Interfejs komunikacji bezprzewodowej** IEEE 802.11 b/g/n
- **Częstotliwość pracy** 2,4 GHz
- **Maks. moc promieniowania** <5mW
- **Slot kart (SD / micro SD)** Tak (128 GB, Klasa 10)
- **Język menu** j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski
- **Temperaturowy zakres pracy** 0ºC ~ +40ºC
- **Współczynnik ochrony** IP20
- **Wymiary (W x SZ x G)** 170 x 260 x 25 mm
- **Waga netto** 705 g

Specyfikacja Kasety

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Ilość przewodów łączących** 4 (dla każdego z lokali)
- **Ilość obsługiwanych lokali** 1-4
- **Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)** 1,5W/ 3,6W
- **Rozdzielczość obrazu** 1080P
- **Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie** ok. 110º / ok. 60º
- **Typ przetwornika kamery** CMOS 1/3''
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 1
- **Rodzaje wyjść** 12V DC 350mA
- **Czas aktywacji rygla** 1-10 sekund (zależne od monitora)
- **Materiał obudowy** Stop aluminium
- **Sposób montażu kasety zewn**. Natynkowy
- **Oświetlenie nocne** 5 diod LED (światło podczerwone), z cz. zmierzchowym
- **Czytnik breloków zbliżeniowych** Tak
- **Maks. moc promieniowania** <5mW
- **Częstotliwość pracy** 13,56MHz
- **Daszek ochronny** Tak
- **Współczynnik ochrony** IP65
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18ºC ~ +40ºC
- **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)** 145 x 70 x 42 mm
- **Waga netto kasety** 250 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu