

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-2-rodzinny-vidos-duo-2-x-m1021w-2-s1102a-p-31863.html>



Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1021W-2 / S1102A

Cena	2 349,30 zł
Numer katalogowy	X109
Kod producenta	2 x M1021W / S1102A
Typ oświetlacza	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	600TVL
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Regulacja głośności wywołania	Tak
Rozmiar puszeki pod tynk	Brak
Funkcja interkomu	Tak
Typ melodii wywołania	20 melodii dzwonka
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	2 - rodzinny
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiary kamery	176 x 90 x 27mm
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop Aluminium
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Natężenie zasilacza	0.75 A
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Wymiar monitora	226 x 132 x 18mm
Wbudowana pamięć	Tak

Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Rozdzielczość ekranu	800x480px
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Kąt widzenia kamery w poziomie	105 °

Opis produktu

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1021W-2 / S1102A

Model: 2 x M1021W / S1102A

Najważniejsze cechy

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Sterowanie 2 przełącznikami np. furtka + brama automatyczna (drugi przełącznik z modulem B5)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium. Montaż natynkowy
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 5 x Brelok użytkownika

Przeznaczenie

System Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów. Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej jakości.

Dzięki możliwości rozbudowy systemu dodatkowymi modułami możemy zyskać rzadko spotykaną funkcjonalność:

- Możliwości obsługi do 4 stacji bramowych
- Podgląd z dodatkowych kamer CCTV
- Sterowanie oświetleniem

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl