

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-2-rodzinny-vidos-duo-2-x-m1021w-s1202a-p-31852.html>



Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1021W / S1202A

Cena brutto	2 938,10 zł
Cena netto	2 388,70 zł
Numer katalogowy	X115
Kod producenta	2 x M1021W / S1202A
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wymiar monitora	226 x 132 x 18mm
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Regulacja głośności wywołania	Tak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Regulacja kontrastu	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Rodzaj domofonu	2 - rodzinny
Typ monitora	Głośnomówiący
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Wielkość ekranu	7"
Typ melodii wywołania	20 melodii dzwonka
Rozmiar puszki pod tynk	Brak
Wbudowana pamięć	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Natężenie zasilacza	0.75 A
Funkcja interkomu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal szlachetna
Typ oświetlacza	Diody LED

Wymiary kamery	220 x 119 x 52mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Regulacja jasności	Tak
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Adresowniki	Tak
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Rozdzielczość ekranu	800x480px

Opis produktu

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1021W / S1202A

- Model: 2 x M1021W / S1202A
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x240pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal szlachetna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 220 x 119 x 52mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jasności: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszeki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 2 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl