Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:17

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wideodomofon-2-zylowy-orno-or-vid-ma-1079b-p-24115.html



Wideodomofon 2 żyłowy ORNO OR-VID-MA-1079/B

Cena	**1 200,00 zł**
Numer katalogowy	**47333**
Kod producenta	**OR-VID-MA-1079/B**
Kod EAN	**5908254843846**

Opis produktu

Wideodomofon ORNO OR-VID-MA-1079/B

Model: OR-VID-MA-1079/B

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 2-żyłowy 8" WiFi ORNO XIRAN OR-VID-MA-1079/B - najważniejsze cechy:

- Dotykowy monitor **LCD 8"**
- Kamera **Full HD** o rozdzielczości **1080p**
- Przeznaczenie **do montażu natynkowego**
- Wbudowany w monitor **moduł WiFi** umożliwia sterowanie zestawem wideodomofonowym przez kompatybilną aplikację mobilną **Tuya Smart**
- **Połączenie 2-żyłowe:** elektrozaczep o max. poborze prądu 300mA zasilany bezpośrednio z panelu zewnętrznego wideodomofonu pozwala ograniczyć ilość kabli prowadzonych do furtki
- **Obsługa dwóch wejść:** sterowanie furtką i bramą
- Panel bramowy z wbudowanym **czytnikiem breloków i kart** zbliżeniowych **RFID** (5 breloków zbliżeniowych w zestawie)
- Oświetlenie nocne diodami **IR**
- **Zaawansowane funkcje:** robienia zdjęć i nagrywania filmów, podglądu, monitoringu, detekcji ruchu
- Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe monitory i kamery

ORNO XIRAN OR-VID-MA-1079/B - specyfikacja monitora:

- Sposób montażu monitora: montaż natynkowy
- System wolne ręce: tak
- Przekątna ekranu [cale]: 8"
- Rozdzielczość monitora: 1024x600
- Ekran dotykowy: tak

- Właściwość systemu obrazu: kolor
- Z funkcją pamięci: tak
- Czytnik kart SD: tak
- Funkcja Interkomu: tak
- Ilość dźwięków dzwonka: 6
- Rozróżnianie sygnału wywołania: tak
- Regulacja głośności: tak
- Wyciszanie dzwonka wywołania: tak
- Materiał monitora: tworzywo sztuczne
- Kolor monitora: czarny
- Wymiary monitora - szerokość [mm]: 215
- Wymiary monitora - wysokość [mm]: 153
- Wymiary monitora - głębokość [mm]: 27
- Inne cechy monitora: stacja pogody, automatyczna sekretarka, funkcja foto ramki

ORNO XIRAN OR-VID-MA-1079/B - specyfikacja panelu bramowego:

- Liczba przycisków dzwonkowych: 1
- Sposób montażu panelu zewnętrznego: montaż natynkowy
- Rozdzielczość kamery: 2MPx, 1920x1080, 1080p
- Kąt widzenia kamery (poziom): 108
- Kąt widzenia kamery (pion): 54
- Oświetlenie nocne: IR
- Z szyfratorem: nie
- Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak
- Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych: 13,56MHz
- Miejsce na etykietę/oznaczenie: nie
- Z pokrywą: nie
- Wandaloodporny: nie
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Materiał panelu zewnętrznego: aluminium
- Kolor panelu zewnętrznego: czarny
- Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]: 67
- Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]: 159
- Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]: 31
- Inne cechy panelu zewnętrznego: RFID - max. 200 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika)

ORNO XIRAN OR-VID-MA-1079/B - specyfikacja ogólna i dane techniczne zestawu wideodomofonowego:

- Typ: jednorodzinny
- Z funkcją wideo: tak
- Zasilanie: sieciowe
- Napięcie zasilania [V]: 24V DC 1A
- Rodzaj transmisji: przewodowy
- Komunikacja ze smartfonem: tak
- Częstotliwość WiFi: 2.4 GHz
- Standard WiFi: 802.11 b/g/n
- Aplikacja: Tuya Smart
- Sposób instalacji: dwużyłowa
- Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu): 2 (+2)
- Liczba monitorów: 1
- Liczba paneli zewnętrznych: 1
- Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów: 6
- Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: 2
- Możliwość rozbudowy do maks. liczby kamer CCTV: 2
- Sterowanie elektrozaczepem: tak
- Zasilanie elektrozaczepu: dodatkowy zasilacz niewymagany
- System łączenia elektrozaczepu: z panelem zewnętrznym
- Sterowanie automatyką bramową: tak
- Z funkcją dzień/noc: tak
- Inne cechy: współpracuje z kamerami IP

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl