Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wideodomofon-commax-cdv-70h-whitedrc-40k-p-30936.html



WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

Cena	**1 205,40 zł**
Numer katalogowy	**20226**
Kod producenta	**CDV-70H WHITE/DRC-40K**
Kod EAN	**5900882899660**
Max. Ilość monitorów	**2 szt.**
Napięcie zasilania urządzenia	**230 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**bd.**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**75 °**
Typ oświetlacza	**Brak danych**
Przetwornik obrazu kamery	**bd.**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Funkcja interkomu	**Tak**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Pobór prądu (praca / czuwanie)	**16 / 3 VA**
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	**Tak**
Adresowniki	**Nie**
Rodzaj domofonu	**1 - rodzinny**
Regulacja jaskrawości	**Nie**
Regulacja kontrastu	**Nie**
Wymiary kamery	**155 x 96 x 32.5 mm**
Sposób montażu kamery	**Na tynk**
Materiał obudowy kamery	**Stop aluminium**
Obsługiwana ilość wejść	**2 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**-18°C...+40°C**
Rodzaj ekranu	**LCD TFT**

Ilość przewodów kamera-monitor	**4 szt.**
Wymiar monitora	**180 x 179,6 x 28 mm**
Wbudowana pamięć	**Nie**
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Nie**
Rozdzielczość ekranu	**800 x 480 px**
Wielkość ekranu	**7''**
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Tak**
Typ monitora	**Głośnomówiący**

Opis produktu

WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

Model: CDV-70H WHITE/DRC-40K

Najważniejsze cechy

CDV-70H:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje jedno wejście ((możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czeroprzewodowymi
- zasilanie 230V

DRC-40K:

- kamera kolorowa
- metalowa, nadtynkowa
- kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
- regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
- standard sygnału video PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy COMMAX

Dane importera/producenta: GDE POLSKA Leszek Mitusiński, Świątnicka 88, Włosań, Polska, email: biuro@gde.pl