Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wideodomofon-eura-vdp-52a3atira-bialy-p-29897.html

Wideodomofon EURA VDP-52A3"ATIRA" biały

Cena	**485,00 zł**
Numer katalogowy	**27631**
Kod producenta	**VDP-52A3**
Kod EAN	**5905548277318**

Opis produktu

Wideodomofon EURA VDP-52A3 "ATIRA" biały

Model: VDP-52A3

Przeznaczenie

Monitor wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3” oraz dotykowe klawisze. Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania ryglem przy wejściu na posesję, monitor umożliwia sterowanie drugim wejściem na posesję. Pokrętła regulacyjne umożliwiają dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad nimi użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu.

Wyposażona w daszek ochronny **kaseta zewnętrzna**, o współczynniku ochrony IP44 umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 6 podczerwonym diodom LED umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia. Istnieje możliwość zasilania zestawu alternatywnie napięciem stałym 12V DC z zasilacza montowanego na szynie DIN.

Wideodomofon VDP-52A3 składa się z:

- modułu wewnętrznego (monitora) VDA-52A3 do montażu wewnątrz pomieszczenia

- modułu zewnętrznego (kasety zewnętrznej) VDA-10A3 do montażu przy furtce lub drzwiach wejściowych,

- zasilacza prądu stałego,

- akcesoriów (daszek ochronny, przewód, itp.).

Specyfikacja techniczna

Zestaw	
System	Eura Connect
Monitor	VDA-52A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-10A3
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Możliwa rozbudowa	Tak
Monitor	
Czas aktywacji rygla	3s / 1s
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	1,5 W / 5 W
Wielkość ekranu monitora	4,3”
Typ ekranu	Kolor LCD
Rozdzielczość ekranu	480 × 272 pikseli
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mAWyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
Głośnomówiący	Tak
Temperaturowy zakres pracy monitora	0ºC ~ +40ºC
Wymiary monitora (W x SZ x G)	136 x 143 x 18 mm
Waga netto monitora	245 g
Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania kasety zewnętrznej	12V DC
Współczynnik ochrony	IP44
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	54º
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu	Natynkowy
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18ºC ~ +50ºC
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	144 x 64 x 52 mm
Waga netto kasety	178 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu