

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-eura-vdp-52a3atira-bialy-p-29897.html>

Wideodomofon EURA VDP-52A3 "ATIRA" biały



Cena	485,00 zł
Numer katalogowy	27631
Kod producenta	VDP-52A3
Kod EAN	5905548277318

Opis produktu

Wideodomofon EURA VDP-52A3 "ATIRA" biały

Model: VDP-52A3

Przeznaczenie

Monitor wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3" oraz dotykowe klawisze. Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję, monitor umożliwia sterowanie drugim wejściem na posesję. Pokręta regulacyjne umożliwiają dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad nimi użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu.

Wyposażona w daszek ochronny **kasetę zewnętrzną**, o współczynniku ochrony IP44 umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 6 podczerwonym diodom LED umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia. Istnieje możliwość zasilania zestawu alternatywnie napięciem stałym 12V DC z zasilacza montowanego na szynie DIN.

Wideodomofon VDP-52A3 składa się z:

- modułu wewnętrznego (monitora) VDA-52A3 do montażu wewnątrz pomieszczenia
- modułu zewnętrznego (kasety zewnętrznej) VDA-10A3 do montażu przy furtce lub drzwiach wejściowych,
- zasilacza prądu stałego,
- akcesoriów (daszek ochronny, przewód, itp.).

Specyfikacja techniczna

Zestaw	Eura Connect
System	VDA-52A3
Monitor	VDA-10A3
Kaseta zewnętrzna	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Parametry sygnału wideo	2
Ilość obsługiwanych wyjść	Tak
Możliwa rozbudowa	
Monitor	
Czas aktywacji rygla	3s / 1s
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	1,5 W / 5 W
Wielkość ekranu monitora	4,3"
Typ ekranu	Kolor LCD
Rozdzielczość ekranu	480 × 272 pikseli
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
Głośnomówiący	Tak
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	136 x 143 x 18 mm
Waga netto monitora	245 g
Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania kasety zewnętrznej	12V DC
Współczynnik ochrony	IP44
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	54°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu	Natynkowy
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +50°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	144 x 64 x 52 mm
Waga netto kasety	178 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu