

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-eura-vdp-52a3atira-czarny-p-29896.html>

Wideodomofon EURA VDP-52A3"ATIRA" czarny

Cena	633,00 zł
Numer katalogowy	27630
Kod producenta	VDP-52A3
Kod EAN	5905548277301
Typ oświetlacza	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	Kolor CMOS
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jaskrawości	Nie
Regulacja kontrastu	Nie
Wymiary kamery	144 x 64 x 52 mm
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop aluminium
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Zakres temperatury pracy	-18°C ~ +50°C
Natężenie zasilacza	1 A
Rodzaj ekranu	LCD
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	136 x 143 x 18 mm
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	480 x 272 pikseli
Wielkość ekranu	4,3"

Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Typ monitora	Głośnomówiący
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Funkcje dodatkowe urządzenia	.
Kąt widzenia kamery w poziomie	54 °

Opis produktu

Wideodomofon EURA VDP-52A3"ATIRA" czarny

Model: VDP-52A3

Przeznaczenie

Wideodomofon VDP-52A3 składa się z:

- modułu wewnętrznego (monitora) VDA-52A3 do montażu wewnątrz pomieszczenia
- modułu zewnętrznego (kasety zewnętrznej) VDA-10A3 do montażu przy furtce lub drzwiach wejściowych,
- zasilacza prądu stałego,
- akcesoriów (daszek ochronny, przewód, itp.).

Monitor wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3" oraz dotykowe klawisze. Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję, monitor umożliwia sterowanie drugim wejściem na posesję. Pokręta regulacyjne umożliwiają dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad nimi użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu.

Wyposażona w daszek ochronny **kaseta zewnętrzna**, o współczynniku ochrony IP44 umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 6 podczerwonym diodom LED umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia. Istnieje możliwość zasilania zestawu alternatywnie napięciem stałym 12V DC z zasilacza montowanego na szynie DIN.

Specyfikacja techniczna

Zestaw	Eura Connect
System	VDA-52A3
Monitor	VDA-10A3
Kaseta zewnętrzna	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Parametry sygnału video	2
Ilość obsługiwanych wyjść	Tak
Możliwa rozbudowa	
Monitor	
Czas aktywacji rygla	3s / 1s
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	1,5 W / 5 W
Wielkość ekranu monitora	4,3"
Typ ekranu	Kolor LCD

Rozdzielczość ekranu	480 × 272 pikseli
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
Głośnomówiący	Tak
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	136 x 143 x 18 mm
Waga netto monitora	245 g
Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania kasety zewnętrznej	12V DC
Współczynnik ochrony	IP44
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	54°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS
Daszek ochronny	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu	Natynkowy
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +50°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	144 x 64 x 52 mm
Waga netto kasety	178 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu