

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-eura-vdp-98c5-bialy-wi-fi-tuya-p-28968.html>

WIDEODOMOFON EURA VDP-98C5 biały, wi-fi, Tuya

Cena	2 249,01 zł
Numer katalogowy	31183
Kod producenta	VDP-98C5
Kod EAN	5905548277950
Wielkość ekranu	10"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Funkcje dodatkowe urządzenia	WiFi, Pamięć obrazów, Karta SD, Możliwa rozbudowa, Czytnik RFID.
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Przetwornik obrazu kamery	Kolor CMOS 1/3"
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	7W / 3W
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiary kamery	145 x 70 x 42 mm
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop aluminium
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Tak

Zakres temperatury pracy	-20 ~+50
Natężenie zasilacza	1 A
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	170 x 260 x 25 mm
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 dpi

Opis produktu

WIDEODOMOFON EURA VDP-98C5 biały, wi-fi, Tuya

Model: VDP-98C5

Przeznaczenie

Jednorodzinny wideodomofon **VDP-97C5** to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących urządzeń kontrolujących strefę wejścia na posesję. Dzięki wideodomofonowi nie tylko **zyskujemy kontrolę nad wejściem do posesji, ale również zwiększamy bezpieczeństwo naszej własności jak i nas samych poprzez możliwość identyfikacji osób odwiedzających.**

Prezentowany produkt łączy w sobie funkcjonalność z eleganckim i uniwersalnym wyglądem, który z łatwością wkomponuje się w każde wnętrze.

Dzięki zastosowaniu modułu WiFi użytkownicy mają możliwość odebrać połączenie na swoim telefonie, jak również mogą np, otworzyć bramę aby kurier zostawił przesyłkę na podwórku.

Wideodomofon pozwala użytkownikom na nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć z kamery wbudowanej w kasetę zewnętrzną.

Panel zewnętrzny wyposażony jest w czujnik ruchu, dzięki któremu wideodomofon może nagrać film w momencie wykrycia ruchu przed kasetą zewnętrzną. Po powrocie do domu możemy obejrzeć czy nikt podejrzany nie kręcił się pod domem podczas naszej nieobecności.

Specyfikacja techniczna monitora

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Parametry sygnału wideo** CVBS, CVI, TVI, AHD
- **Minimalna ilość przewodów łączących** 4
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Rodzaje wyjść** styk N.O. Max DC 24V/ 1A
- **Czas aktywacji rygla/ bramy** 2 sek.
- **Pobór mocy - czuwanie / praca** 3W / 7W
- **Wielkość ekranu monitora** 10"
- **Typ ekranu** Kolor TFT-LCD
- **Rozdzielczość ekranu** 1024 x 600 pikseli
- **Ilość melodii gongu** 12
- **Głośnomówiący** Tak
- **Wbudowany moduł WiFi** Tak
- **Interfejs komunikacji bezprzewodowej** IEEE 802.11 b/g/n
- **Częstotliwość pracy** 2,4 GHz

-
- **Maks. moc promieniowania** <5mW
 - **Slot kart (SD / micro SD)** Tak (128 GB, Klasa 10)
 - **Język menu** j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski
 - **Temperaturowy zakres pracy** 0°C ~ +40°C
 - **Współczynnik ochrony** IP20
 - **Wymiary (W x SZ x G)** 170 x 260 x 25 mm
 - **Waga netto** 705 g

Specyfikacja Kasety

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Ilość przewodów łączących** 4 (dla każdego z lokali)
- **Ilość obsługiwanych lokali** 1-4
- **Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)** 1,5W/ 3,6W
- **Rozdzielczość obrazu** 1080P
- **Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie** ok. 110° / ok. 60°
- **Typ przetwornika kamery** CMOS 1/3"
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 1
- **Rodzaje wyjść** 12V DC 350mA
- **Czas aktywacji rygla** 1-10 sekund (zależne od monitora)
- **Materiał obudowy** Stop aluminium
- **Sposób montażu kasety zewn.** Natynkowy
- **Oświetlenie nocne** 5 diod LED (światło podczerwone), z cz. zmierzchowym
- **Czytnik breloków zbliżeniowych** Tak
- **Maks. moc promieniowania** <5mW
- **Częstotliwość pracy** 13,56MHz
- **Daszek ochronny** Tak
- **Współczynnik ochrony** IP65
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18°C ~ +40°C
- **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)** 145 x 70 x 42 mm
- **Waga netto kasety** 250 g

Dane importera/producenta: Eura-Tech Sp. z o.o., Przemysłowa 35A, Wejherowo, Polska, email: sekretariat@eura-tech.eu