

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-or-vid-js-1053w-pamiec-breloki-arcus-rfid-7-orno-bialy-p-30931.html>



Wideodomofon OR-VID-JS-1053/W Pamięć + Breloki ARCUS RFID 7" ORNO biały

Cena	1 122,22 zł
Numer katalogowy	20355
Kod producenta	OR-VID-JS-1053/W
Kod EAN	5900378650683
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Przetwornik obrazu kamery	ccd
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Regulacja głośności wywołania	Tak
Rozmiar puszeki pod tynk	-
Funkcja interkomu	Nie
Typ melodii wywołania	9 - dzwonków do wyboru
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	-
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Nie
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiary kamery	43,2 x 140,6 x 29,3 mm
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	ABS
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Zakres temperatury pracy	od -15°C do +50°C
Natężenie zasilacza	1 A
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.

Wymiar monitora	240 x 114 x 12 mm
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	800 x 480
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Typ monitora	Głośnomówiący
Max. Ilość monitorów	2 szt.
Napięcie zasilania urządzenia	13,5 V
Funkcje dodatkowe urządzenia	Pamięć 20 zdjęć , Breloki zbliżeniowe.
Kąt widzenia kamery w poziomie	44 °

Opis produktu

Wideodomofon OR-VID-JS-1053/W Pamięć + Breloki ARCUS RFID 7" ORNO białe

Model: OR-VID-JS-1053/W

Najważniejsze cechy

- moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok 20 kolorowych obrazów,
- kamera CCD typu pin-hole w wandaloodpornej obudowie
- montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- otwieranie brelokami

Przeznaczenie

Wideodomofon jest przeznaczony do użytku jednolokatorskiego, służy do kontroli wejścia na posesję , klatkę schodową - do firmy.

Specyfikacja techniczna

- **Typ:** jednorodzinny
- **Rodzaj transmisji:** przewodowy
- **Rodzaj zasilania:** zasilacz gniazdkowy
- **System łączenia:** 4-żyłowy
- **Ilość przewodów:** 4+2
- **Zasilanie elektrozaczepu:** potrzebne dodatkowe zasilanie
- **Sterowanie bramą automatyczną:** tak
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny:** nie
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:** nie
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon:** nie
- **Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV:** nie
- **Obsługa:** głośnomówiący

-
- **Wyświetlacz:** 7 cali LCD
 - **Rozdzielczość monitora:** 800 / 480
 - **Kolor monitora:** biały
 - **Pamięć:** tak
 - **Czytnik kart SD:** nie
 - **Funkcja Interkomu:** nie
 - **Ilość dźwięków dzwonka:** 9
 - **Ekran dotykowy:** nie
 - **Wymiary monitora (szer./wys./gł. [mm]):** 240 / 114 / 12
 - **Typ kamery:** pin-hole (niewidoczna kamera)
 - **Kąt widzenia kamery pion/poziom:** 32st. / 34 st.
 - **Rozdzielczość kamery:** 0,3 Mpix
 - **Montaż:** natynkowy
 - **Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:** tak
 - **Szyfrator:** nie
 - **Oświetlenie nocne:** podczerwień
 - **Wymiary kamery (szer./wys./gł. [mm]):** 43,2 / 140,6 / 29,3

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl