Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1021w-2-s1101a-p-31877.html



Wideodomofon VIDOS DUO M1021W-2 / S1101A

Cena	**1 525,20 zł**
Numer katalogowy	**X100**
Kod producenta	**M1021W / S1101A**
Max. Ilość monitorów	**4 szt.**
Napięcie zasilania urządzenia	**24 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Czytnik kart zbliżeniowych i breloków**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**105 °**
Typ oświetlacza	**Diody LED**
Przetwornik obrazu kamery	**600TVL**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Funkcja interkomu	**Tak**
Rozmiar puszki pod tynk	**Brak**
Obsługa bramy wjazdowej	**Tak**
Typ melodii wywołania	**20 melodii dzwonka**
Pobór prądu (praca / czuwanie)	**BD**
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	**Tak**
Adresowniki	**Tak**
Rodzaj domofonu	**1 - rodzinny**
Regulacja jaskrawości	**Tak**
Regulacja kontrastu	**Tak**
Wymiary kamery	**176 x 90 x 27mm**
Sposób montażu kamery	**Na tynk**
Materiał obudowy kamery	**Stop Aluminium**
Obsługiwana ilość wejść	**1 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**-20 C ~ +55 C**
Natężenie zasilacza	**0.75 A**

Rodzaj ekranu	**LCD TFT**
Ilość przewodów kamera-monitor	**2 szt.**
Wymiar monitora	**226 x 132 x 18mm**
Wbudowana pamięć	**Tak**
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Tak**
Rozdzielczość ekranu	**800x480px**
Wielkość ekranu	**7''**
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Tak**
Typ monitora	**Głośnomówiący**

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS DUO M1021W-2 / S1101A

Model: M1021W / S1101A

Zestaw wideodomofonowy VIDOS DUO M1021W-2/S1101A z wewnętrznym monitorem sterującym LCD 7" i stacją bramową - najważniejsze cechy

- Dotykowy **ekran LCD TFT** o przekątnej **7" 800 x 480 px**
- **Sterowanie 2 przekaźnikami** np. furtka + brama automatyczna (drugi przekaźnik z modułem B5 - brak w zestawie, należy zakupić o osobno!)
- Wbudowana pamięć na **zapis 118 zdjęć**
- **Obsługa kart pamięci dla filmów** (max. 32GB, brak karty w zestawie!)
- **Wandaloodporna obudowa ze stopu alumiunium**
- **Montaż natynkowy**
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany **czytnik zbliżeniowy RFID** w standardzie **UNIQUE 125kHz**
- **Podświetlany szyld informacyjny**
- **5 x brelok użytkownika**

Zestaw wideodomofonowy VIDOS DUO M1021W-2/S1101A z wewnętrznym monitorem sterującym i stacją bramową - przeznaczenie i zalety:

System wideodomofonowy **VIDOS DUO M1021W-2/S1101A** to **nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów**.

Niepolaryzowane, **dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi** to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach.

Urządzenia takie jak zestaw **VIDOS DUOM1021W-2/S1101A** odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii.

Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu **DUO** w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej jakości.

Dzięki możliwości rozbudowy systemu dodatkowymi modułami możemy zyskać rzadko spotykaną funkcjonalność:

- Możliwości obsługi do 4 stacji bramowych
- Podgląd z dodatkowych kamer CCTV
- Sterowanie oświetleniem

.

Specyfikacja i dane techniczne monitora sterującego VIDOS DUO M1021W-2:

- **Dotykowy ekran LCD o przekątnej 7"**
- **Rozdzielczość:** 800x240pt
- **Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych**
- **Sterowanie:** 2 przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem B5 - brak w zestawie!)
- **Pamięć zdjęć i filmów z wizyt gości**
- **Adresowany interkom:** wewnętrzny - w ramach 1 lokalu, zewnętrzny - połączenia pomiędzy lokatorami
- **Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami**
- **Sterowanie oświetleniem:** za pomocą modułu B5 (brak w zestawie!)
- **Możliwość ustawienia trybów podczas nieobecności**
- **Prosta konfiguracja przy użyciu przełącznika DIP SWITCH**
- **Kolor:** biały (W)
- **Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP**
- **Możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia wewnętrzne**
- **Menu:** w 11 językach
- **Wymiary:** 226 x 132 x 18mm

Specyfikacja i dane techniczne 1-abonentowej stacji bramowej VIDOS DUO S1101A:

- **Wandaloodporna obudowa**
- **Montaż:** natynkowy
- **Kamera:** 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- **Czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz**
- **Podświetlany szyld na własny tekst lub listę lokatorów**
- **Podświetlenie nocne:** LED (światło białe)
- **1 wyjście przekaźnikowe** (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- **Obsługa elektrozaczepów i zwor elektromagnetycznych**
- **Współpraca:** z wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary:** 176 x 90 x 27mm

Specyfikacja i dane techniczne zasilacza M-SEP / HDR-30-24:

- **Wydajność zasilacza:** pozwalająca na uruchomienie maksymalnie czterech monitorów jednocześnie
- **Zabezpieczenie:** przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe
- Przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie **VIDOS DUO**
- **Zasilanie:** 85V-264V AC / 50Hz-60Hz
- **Wyjście:** DC 24V, 1,5A
- **Wymiary:** 70 x 98 x 59 mm

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl