

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1021w-2-s1101a-p-31877.html>



Wideodomofon VIDOS DUO M1021W-2 / S1101A

Cena brutto	1 751,60 zł
Cena netto	1 424,07 zł
Numer katalogowy	X100
Kod producenta	M1021W / S1101A
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Regulacja głośności wywołania	Tak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Przetwornik obrazu kamery	600TVL
Sposób montażu kamery	Na tynk
Kąt widzenia kamery w poziomie	105 °
Regulacja kontrastu	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Typ monitora	Głośnomówiący
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Wielkość ekranu	7"
Typ melodii wywołania	20 melodii dzwonka
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wymiar monitora	226 x 132 x 18mm
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Funkcja interkomu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop Aluminium
Typ oświetlacza	Diody LED
Wymiary kamery	176 x 90 x 27mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Regulacja jasności	Tak
Max. ilość monitorów	4 szt.

Adresowniki	Tak
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Rozdzielczość ekranu	800x480px
Rozmiar puszeki pod tynk	Brak
Wbudowana pamięć	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Natężenie zasilacza	0.75 A

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS DUO M1021W-2 / S1101A

- Model: M1021W / S1101A
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x240pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop Aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 600TVL
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 105 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 176 x 90 x 27mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jasności: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszeki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl